



Kit de Operadores para Puertas Abatibles / 5 m (16.4 ft) / 400 kg / 24 VCC / IP54 / Uso Intensivo

SKU: KIT-ATS-080 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$30,671.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Kit completo de operadores telescópicos ATS diseñado para automatizar puertas abatibles de uso intensivo con hojas de hasta 5 metros (16.4 pies) y 400 kg de peso. La arquitectura de 24 VCC garantiza operación segura y eficiente con bajo consumo energético. El sistema incluye cuadro de mando, receptor de frecuencia y controles remotos listos para instalación. Requiere obligatoriamente la integración de fotoceldas de seguridad y tope mecánico para cumplimiento normativo de protección.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Brazos telescópicos para hojas de hasta 5 m (16.4 ft) y 400 kgCapacidad de memoria expandible hasta 200 controles remotosTiempo de apertura ajustable de 15 a 30 segundos a 90°Grado de protección IP54 para instalación en exterioresOperación con alimentación 24 VCC, 8 W de potenciaEquipo certificado para uso intensivo continuo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>2 x Brazos telescópicos para puertas abatibles (modelo 801MP-0080)1 x Cuadro de mando (modelo 801-QA-0080)1 x Receptor de frecuencia (modelo 001AF-435)2 x Controles remotos (modelo 001TOP432EE)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud máxima de hoja</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>5 m (16.4 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso máximo de hoja</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>400 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de alimentación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>24 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia máxima</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>8 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente máxima</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>8 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tiempo de apertura a 90°</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>15 - 30 segundos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grado de protección</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>IP54</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de controles</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Hasta 200 (1 botón/control)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de operador</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Telescópico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación de uso</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Uso intensivo</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Requisitos de Seguridad Obligatorios</h3><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*>Fotoceldas de seguridad (no incluidas)Tope mecánico (no incluido)</div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Accesorios Adicionales Compatibles</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>El sistema admite la integración de dispositivos periféricos de seguridad y control para completar la instalación conforme a normativa: barreras fotoeléctricas, bordes sensibles, luces de señalización, teclados numéricos de acceso, lectores de proximidad, y módulos de conectividad para gestión remota.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Brazos telescópicos para hojas de hasta 5 metros
Característica 2	Memoria expandible hasta 200 controles remotos
Característica 3	Tiempo de apertura regulable 15-30 segundos a 90°
Característica 4	Grado de protección IP54 para exteriores
Característica 5	Alimentación 24 VCC con bajo consumo de 8 W
Característica 6	Incluye cuadro de mando, receptor y 2 controles remotos