



Kit de operadores para puertas abatibles / Hasta 5 m (16.4 ft) / 400 kg por hoja / IP44 / 110V

SKU: KIT-AXO-5024 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$30,744.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este kit de operadores electromecánicos está diseñado para automatizar puertas abatibles de uso semi-intensivo, soportando hojas de hasta 5 metros (16.4 pies) de longitud y 400 kg de peso máximo por hoja. El sistema integra detección de obstáculos para proteger personas y vehículos durante el ciclo de apertura y cierre. Su cuadro de mando opera a 110V mientras que los pistones funcionan a 24V, combinando eficiencia energética con potencia de accionamiento. La construcción con grado de protección IP44 permite su instalación en exteriores protegidos contra polvo y salpicaduras de agua.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Capacidad máxima: 400 kg por hoja / 5 m (16.4 ft) de longitudUpto semi-intensivo con diseño de mínimo mantenimientoDetección de obstáculos integrada en el sistemaCompatible con 2 baterías de respaldo (modelo 002RLB, no incluidas)Protección IP44 contra agentes externos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de carga</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>400 kg por hoja</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Longitud máxima de hoja</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>5 m (16.4 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación cuadro de mando</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>110V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación pistones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>24V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grado de protección</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>IP44</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (L x A x P)</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>880 x 123 x 100 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de uso</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Semi-intensivo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Respaldo de energía</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>2 baterías opcionales (002RLB)</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Contenido del kit</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>2 x Brazos operadores AXO 5024 (001-AX5024)1 x Cuadro de mando para brazos (801-QA-0080)1 x Receptor para transmisores inalámbricos (001-AF435)2 x Transmisor inalámbrico de dos botones (001-TOP432EE)1 x Juego de tornillería y accesorios para montaje</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de obstáculos integrada para mayor seguridad
Característica 2	Alimentación 110V con pistones a 24V de bajo consumo
Característica 3	Compatible con 2 baterías de respaldo opcionales
Característica 4	Diseño de mínimo mantenimiento para uso semi-intensivo
Característica 5	Protección IP44 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 6	Kit completo con cuadro de mando, receptores y transmisores