



Kit Operadores para Puerta Abatible / Hoja 2.7 m (8.9 ft) / Carga 300 Kg / 20 Ciclos/Hora / 24 VCC / 145 daN / Respaldo de Baterías

SKU: 10599807 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$19,263.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de operadores electromecánicos para puertas abatibles de uso residencial y comercial ligero. Diseñado para hojas de hasta 2.7 metros de longitud y 300 kg de peso, con capacidad de 20 ciclos por hora. Sistema de alimentación dual: cuadro de mando a 110 VAC con motores a 24 VCC para reducir riesgos eléctricos. Incluye desbloqueo manual para operación en ausencia de energía y soporte para respaldo de baterías. Fuerza de operación de 145 daN con velocidad de vástago de 2 cm/s para movimiento pausado y seguro. Brazos con topes mecánicos que limitan el recorrido y protegen contra colisiones. Requiere fotoceldas de seguridad tipo bus modelo 785103; para hojas superiores a 2.3 metros se requiere electrocerrojo adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud máxima de hoja soportada: 2.7 m (8.9 ft)Carga máxima: 300 kgCiclos de operación: hasta 20 por horaBrazos con topes mecánicos integradosDesbloqueo manual para emergenciasSoporte para respaldo de bateríasFuerza máxima del operador: 145 daNVelocidad del vástago: 2 cm/sRequiere fotoceldas de seguridad tipo bus modelo 785103Para hojas mayores a 2.3 m se requiere electrocerrojo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Longitud máxima hoja: 2.7 m (8.9 ft)Carga máxima: 300 kgCiclos por hora: hasta 20Fuerza máxima operador: 145 daNVelocidad vástago: 2 cm/s</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Alimentación cuadro de mando: 110 VACAlimentación motores: 24 VCCPotencia máxima: 35 WBrazos con topes mecánicosDesbloqueo manual integradoSoporte para respaldo de baterías</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>2 x operadores FAAC S4181 x cuadro de mando E0241 x receptor de controles remotos2 x controles remotos FAAC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desbloqueo manual para apertura en emergencias sin energía
Característica 2	Alimentación 110 VAC con conversión a 24 VCC para seguridad
Característica 3	Topes mecánicos integrados en brazos para protección de vehículos
Característica 4	Velocidad de vástago 2 cm/s para movimiento controlado y seguro
Característica 5	Compatibilidad con respaldo de baterías para operación ante fallas
Característica 6	Receptor y 2 controles remotos incluidos para operación inmediata