



Kit Operadores Hidráulicos / Uso Continuo / Hasta 4 m (13.1 ft) / Fuerza 6200 N / IP55 / 115 VAC

SKU: FAAC-400-CBAC Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$39,359.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de operadores hidráulicos diseñado para automatización de puertas de uso continuo en aplicaciones comerciales e industriales. El sistema hidráulico permite operación prolongada sin degradación de rendimiento, con capacidad para hojas de hasta 4 metros de longitud cuando se utiliza con electrocerradura, o 2.2 metros sin ella. La unidad desarrolla una fuerza máxima de 6200 N, suficiente para movimientos de alta resistencia mecánica. Incorpora protección térmica activa que limita la temperatura de operación a 120°C, prolongando la vida útil de los componentes internos. La construcción con grado de protección IP55 garantiza funcionamiento confiable en condiciones de polvo y exposición a proyecciones de agua.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Operación hidráulica para uso continuo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Longitud máxima de hoja: 4 m (13.1 ft) con electrocerradura / 2.2 m (7.2 ft) sin electrocerradura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Fuerza máxima: 6200 N<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Alimentación: 115 VAC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Grado de protección: IP55<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Consumo eléctrico: 220 W por operador<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Protección térmica: hasta 120°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones del operador: 1034 x 85 x 120 mm<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">Múltiples lógicas de programación compatibles con paneles de control</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Operación: Hidráulica continua<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Fuerza máxima: 6200 N<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Hoja máxima con electrocerradura: 4 m (13.1 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Hoja máxima sin electrocerradura: 2.2 m (7.2 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección térmica: 120°C<li style="padding: 6px 0;">Lógicas de programación: Múltiples, compatible con paneles de control</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Físicas y Eléctricas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 115 VAC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo por operador: 220 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Grado de protección: IP55<li style="padding: 6px 0;">Dimensiones: 1034 x 85 x 120 mm</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x Tarjeta FAAC 455D (790919)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2 x Brazos hidráulicos FAAC 400 CBAC (10420112)<li style="padding: 6px 0;">2 x Capacitores de arranque (76012625)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación hidráulica para uso continuo sin sobrecalentamiento
Característica 2	Fuerza de 6200 N para hojas hasta 4 m con electrocerradura
Característica 3	Protección térmica activa hasta 120°C para máxima durabilidad
Característica 4	Grado IP55 resistente a polvo y proyección de agua
Característica 5	Dimensiones compactas de 1034 x 85 x 120 mm para espacios reducidos
Característica 6	Kit completo con tarjeta de control, brazos y capacitores incluidos