



Kit de Operadores Hidráulicos / Uso Continuo / Fuerza 4650 N / Hoja Máx 4 m (13.1 ft) con Electrocerradura / IP55 / 115 VAC / 220 W

SKU: FAAC-400-CBACL Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$41,163.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de operadores hidráulicos diseñado para aplicaciones de uso continuo en portones batientes de hasta 4 m (13.1 ft) de longitud de hoja con electrocerradura. El sistema genera una fuerza máxima de 4650 N mediante actuación hidráulica, distribuyendo el esfuerzo de manera uniforme durante la apertura y cierre. La protección térmica a 120 °C previene daños por sobrecarga en ciclos repetitivos, mientras que el grado IP55 permite su instalación en condiciones exteriores adversas. La alimentación a 115 VAC y el consumo de 220 W por operador lo hacen compatible con infraestructuras residenciales y comerciales estándar. El kit incluye tarjeta de control FAAC 455D, contenedor, dos brazos hidráulicos y capacitores de arranque para una instalación integrada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación hidráulica con fuerza máxima de 4650 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud máxima de hoja: 4 m (13.1 ft) con electrocerradura / 2.2 m (7.2 ft) sin electrocerradura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección IP55 para exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección térmica a 120 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Múltiples lógicas de programación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuerza máxima: 4650 N<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso continuo con protección térmica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Múltiples lógicas de programación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 115 VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo por operador: 220 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 1285 x 85 x 119 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección térmica: 120 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP55</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Kit</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Tarjeta FAAC 455D (790919)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Contenedor para tarjeta 455D (720119)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 x Brazos hidráulicos FAAC 400 CBACL (10420212)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 x Capacitores de arranque (76012625)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación hidráulica para uso continuo sin sobrecalentamiento
Característica 2	Hoja hasta 4 m (13.1 ft) con electrocerradura o 2.2 m (7.2 ft) sin ella
Característica 3	Protección térmica a 120 °C para prolongar vida útil del motor
Característica 4	IP55 para instalación en exteriores expuestos a polvo y agua
Característica 5	Dimensiones compactas de 1285 x 85 x 119 mm para espacios reducidos
Característica 6	Kit completo con tarjeta de control, contenedor, brazos y capacitores de arranque