



Kit de Operadores para Portones Vehiculares Abatibles de 2 Hojas / 3 m (9.8 ft) / 400 kg (880 lb) / Uso Residencial

SKU: KIT-ATI-3010 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$23,752.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'->Kit completo de automatización para portones vehiculares abatibles de dos hojas, diseñado para aplicaciones residenciales con requerimientos de tráfico moderado. El sistema integra cuadro de mando, brazos operadores, controles remotos y receptor inalámbrico en una solución cohesiva de alimentación 110V. Cada hoja soporta hasta 400 kg de peso con una longitud máxima de 3 metros (9.8 pies), garantizando compatibilidad con portones de dimensiones estándar en entornos domésticos. La arquitectura de control paso a paso simplifica la operación diaria sin necesidad de interfaces complejas de gestión de acceso.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'->Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'->Capacidad de 20 ciclos por hora para demanda residencialPeso máximo por hoja: 400 kg (880 lb)Longitud máxima por hoja: 3 m (9.8 ft)Alimentación unificada 110V para cuadro de mando y operadoresConsumo energético: 120WTemperatura de operación: -20°C a 55°CGrado de protección: IP44Función exclusiva paso a paso<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'->Contenido del Kit</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'->1 x Cuadro de mando 002-ZFN1102 x Brazos operadores ATI 110V 001-A30102 x Control remoto bicanal 001-TOP432EE1 x Receptor inalámbrico 001-AF4351 x Set de tornillería para montaje2 x Capacitores de arranque para brazos<div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px; margin: 20px 0; font-size: 0.95em;'-><strong style='color: inherit;'->Nota operativa: Este sistema está optimizado exclusivamente para función paso a paso. No es compatible con paneles de control de acceso ni sistemas de gestión de entradas centralizados.</div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.1em; font-weight: 600;'->400 kg / hoja</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'->880 lb máximo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'->Longitud por Hoja</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.1em; font-weight: 600;'->3 m</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'->9.8 ft máximo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'->Ciclos / Hora</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.1em; font-weight: 600;'->20</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'->Capacidad operativa</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'->Alimentación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.1em; font-weight: 600;'->110V AC</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'->Cuadro y operadores</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'->Temperatura</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.1em; font-weight: 600;'->-20°C a 55°C</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'->Rango operativo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'->Protección</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.1em; font-weight: 600;'->IP44</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'->Uso exterior</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'->Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.1em; font-weight: 600;'->Residencial</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'->Tráfico moderado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	20 ciclos por hora de capacidad operativa
Característica 2	Alimentación unificada 110V para todo el sistema
Característica 3	Consumo energético eficiente de 120W
Característica 4	Protección IP44 para exteriores
Característica 5	Rango térmico operativo -20°C a 55°C
Característica 6	Función paso a paso integrada