



Kit de Operadores para Puertas Abatibles / 2.5 m (8.2 ft) / 300 kg / Fuerza 2300 N / IP54 / 110V AC

SKU: 001-MX-167 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$9,526.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de operadores electromecánicos para puertas abatibles de uso residencial, diseñado para hojas de hasta 2.5 m (8.2 ft) de longitud y 300 kg de peso. El sistema emplea brazos telescópicos accionados por motores de 110V AC que generan una fuerza de apertura de 2300 N, completando el ciclo de 90° en 13 segundos. La unidad de control centralizada gestiona el funcionamiento sincronizado de ambos brazos e integra receptores para los dos controles remotos incluidos. Grado de protección IP54 que permite instalación en condiciones climáticas adversas con rango de temperatura de operación entre -25 °C y 65 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Brazos telescópicos para puertas abatibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad máxima: 300 kg por hoja / 2.5 m (8.2 ft) de longitud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuerza de apertura: 2300 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tiempo de apertura a 90°: 13 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección: IP54<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -25 °C a 65 °C</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud máxima de hoja: 2.5 m (8.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso máximo de hoja: 300 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuerza de apertura: 2300 N<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de apertura a 90°: 13 seg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP54<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: -25 °C a 65 °C</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima: 230 W<li style='padding: 6px 0;'>Corriente máxima: 5 A</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 x Brazo telescópico para puertas abatibles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Cuadro de mando<li style='padding: 6px 0;'>2 x Controles remotos</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Adicionales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Botonera triple de uso rudo</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Brazos telescópicos para apertura de 90° en 13 segundos
Característica 2	Cuadro de mando con 2 controles remotos incluidos
Característica 3	Protección IP54 para operación en exteriores -25 a 65 °C
Característica 4	Potencia máxima 230 W con consumo controlado de 5 A
Característica 5	Fotocelda de seguridad de 10 m (32.8 ft) integrable para detección de obstáculos
Característica 6	Botonera triple de uso rudo disponible como accesorio adicional