



Kit de Operadores para Puertas Abatibles / 3 m (9.8 ft) / 400 kg / 24 VCC / IP44 / Semi-Intensivo

SKU: 001-U7136 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$25,675.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Kit completo de operadores electromecánicos para automatización de puertas abatibles en entornos comunitarios y colectivos. Diseñado para hojas de hasta 3 metros (9.8 pies) de longitud y 400 kg de peso, ofrece operación semi-intensiva con control preciso de apertura hasta 90°. El sistema integra cuadro de mando, pistones de 24 VCC, y módulos de radiofrecuencia para control remoto inalámbrico.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Apertura de puertas abatibles hasta 90°Diseño compacto optimizado para instalaciones comunitarias y colectivasOperación confiable en temperaturas de -20°C a 55°CProtección IP44 contra ingreso de partículas sólidas y salpicaduras de aguaControl remoto mediante transmisor bicanal con tarjeta de radiofrecuencia integradaArquitectura de alimentación dual: 110 VAC para cuadro de mando, 24 VCC para pistones</div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Puerta</div><div style='font-weight: 600;*>Longitud máxima: 3 m (9.8 ft)</div><div style='font-weight: 600;*>Peso máximo: 400 kg</div><div style='font-weight: 600;*>Ángulo de apertura: hasta 90°</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Eléctricas</div><div style='font-weight: 600;*>Alimentación cuadro: 110 VAC</div><div style='font-weight: 600;*>Alimentación pistones: 24 VCC</div><div style='font-weight: 600;*>Potencia máxima: 300 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ambientales</div><div style='font-weight: 600;*>Grado de protección: IP44</div><div style='font-weight: 600;*>Temperatura: -20°C a 55°C</div><div style='font-weight: 600;*>Uso: Semi-intensivo</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Contenido del kit</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>> 1 x Cuadro de mando 002ZL180110</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>> 2 x Operador ATI 001A3024N</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>> 1 x Tarjeta RF 001AF435</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>> 2 x Transmisor TOP-432EE</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>> 1 x Juego de accesorios de instalación</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura de puertas hasta 90°
Característica 2	Diseño compacto para uso comunitario
Característica 3	Operación en temperaturas extremas -20 a 55°C
Característica 4	Grado de protección IP44 contra polvo y agua
Característica 5	Incluye transmisor bicanal y tarjeta RF
Característica 6	Alimentación dual 110 VAC cuadro / 24 VCC pistones