



Kit de Operadores para Puertas Abatibles / 3 m (9.8 ft) / 400 kg / 24 VCC / IP54 / Uso Intensivo

SKU: KIT-ATS-070 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$28,140.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Kit completo de operadores electromecánicos para puertas abatibles de uso intensivo, diseñado para hojas de hasta 3 metros (9.8 pies) de longitud y 400 kg de peso. El sistema incorpora brazos telescópicos de alta resistencia que optimizan el par de torsión en puertas sin ventilación, manteniendo estabilidad operativa incluso en condiciones de viento intenso. La sincronización electrónica entre ambos operadores garantiza movimientos coordinados de apertura y cierre, reduciendo el desgaste mecánico y mejorando la seguridad del paso de vehículos y peatones. La inclusión de fotoceldas integradas y controles remotos permite una instalación funcional desde el primer momento.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'\>Brazos telescópicos ATS 070 de alta resistencia estructuralDiseño optimizado para puertas sin ventilación naturalEstabilidad operativa garantizada en viento intensoCompatible con instalación de rejillas de ventilación adicionalesMovimientos sincronizados de apertura y cierreSistema de seguridad con fotoceldas integradasTiempo de apertura a 90°: 15 a 30 segundos ajustableClasificación de uso intensivo para alta frecuencia de operación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Capacidad Mecánica</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Longitud máxima de hoja</div><div style='color: inherit;'\>3 m (9.8 ft)</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 8px;'\>Peso máximo de hoja</div><div style='color: inherit;'\>400 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Alimentación Eléctrica</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Voltaje de operación</div><div style='color: inherit;'\>24 VCC</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 8px;'\>Potencia máxima</div><div style='color: inherit;'\>8 W</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Rendimiento y Protección</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Tiempo de apertura a 90°</div><div style='color: inherit;'\>15 a 30 seg. (ajustable)</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 8px;'\>Grado de protección</div><div style='color: inherit;'\>IP54</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 8px;'\>Clasificación de uso</div><div style='color: inherit;'\>Intensivo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Tipo de Operador</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Mecanismo</div><div style='color: inherit;'\>Telescópico</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 8px;'\>Aplicación</div><div style='color: inherit;'\>Puertas abatibles</div></div><div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Contenido del Kit</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 6px;'\>Operadores y Control</div><ul style='padding-left: 16px; margin: 0; color: inherit;'\>2 x Brazo telescópico ATS 070 (801MP-0070)1 x Cuadro de mando (801-QA-0080)1 x Receptor de frecuencia (001-AF-43S)<div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 6px;'\>Accesorios de Operación</div><ul style='padding-left: 16px; margin: 0; color: inherit;'\>2 x Control remoto TOP-432EE (001-TOP432EE)Fotoceldas integradas en el sistema</div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Accesorios Adicionales Compatibles</h3><p style='margin-bottom: 12px;'\>Para ampliar la funcionalidad de la instalación, se puede integrar el siguiente componente opcional:</p><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; max-width: 400px;'\><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Fotocélula direccional adicional</div><div style='color: inherit;'\>001-DIR-10 — Detección direccional de tránsito para optimizar ciclos de apertura</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Brazos telescópicos de alta resistencia mecánica
Característica 2	Operación sincronizada de apertura y cierre
Característica 3	Soporta viento intenso sin degradar rendimiento
Característica 4	Compatible con rejillas de ventilación opcionales
Característica 5	Fotoceldas integradas para protección de usuarios
Característica 6	Grado de protección IP54 para exteriores