



Panel de Control de Intrusión / 8 Zonas Cableadas / 40 Zonas Inalámbricas / Comunicador Celular Dual / Wi-Fi y Z-Wave / 3 Particiones

SKU: VISTA48/WIFI Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$8,369.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de control de intrusión cableado diseñado para aplicaciones residenciales y pequeños negocios. Integra 8 zonas cableadas expandibles a 40 zonas inalámbricas de la serie 5800 mediante receptor incorporado. Incluye comunicador celular dual LTE/MPA en formatos 4+2 y Contact ID compatible con AlarmNet, además de módulo Wi-Fi/Z-Wave para monitoreo remoto y automatización de dispositivos compatibles. Soporta 3 particiones independientes, hasta 8 teclados y 48 códigos de usuario con 6 niveles de autoridad. La memoria de 250 eventos permite consulta histórica mediante software Compass Downloading. El kit se completa con teclado alfanumérico con receptor inalámbrico integrado, batería de respaldo y transformador de alimentación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel VISTA-48LA con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico 6160RF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>8 zonas cableadas ampliables a 40 zonas inalámbricas serie 5800<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>3 particiones, hasta 8 teclados y 48 códigos de usuario con 6 niveles de autoridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicador celular dual LTEMPA en formatos 4+2 y Contact ID, compatible con AlarmNet<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulo PROWIFIZW para conectividad Wi-Fi y control de dispositivos Z-Wave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Memoria de 250 eventos consultables con software Compass Downloading<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye batería de respaldo PL4.512 y transformador RT1640LS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Zonas cableadas: 8<li style='padding: 5px 0;'>Zonas inalámbricas: 40 (serie 5800)<li style='padding: 5px 0;'>Particiones: 3<li style='padding: 5px 0;'>Teclados soportados: hasta 8<li style='padding: 5px 0;'>Códigos de style='padding: 5px 0;'>Niveles de autoridad: 6<li style='padding: 5px 0;'>Memoria de eventos: 250</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Comunicación y Automatización</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Comunicador celular dual: LTEMPA<li style='padding: 5px 0;'>Formatos: 4+2 y Contact ID<li style='padding: 5px 0;'>Compatibilidad: AlarmNet<li style='padding: 5px 0;'>Conectividad: Wi-Fi vía PROWIFIZW<li style='padding: 5px 0;'>Automatización: Z-Wave integrado<li style='padding: 5px 0;'>Software de gestión: Compass Downloading</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Panel VISTA-48LA<li style='padding: 5px 0;'>Teclado alfanumérico 6160RF con receptor inalámbrico<li style='padding: 5px 0;'>Comunicador celular dual LTEMPA<li style='padding: 5px 0;'>Módulo Wi-Fi/Z-Wave PROWIFIZW<li style='padding: 5px 0;'>Batería de respaldo PL4.512<li style='padding: 5px 0;'>Transformador RT1640LS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel de alarma VISTA-48LA con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico VISTA48/6160RF
Característica 2	8 zonas cableadas ampliables a 40 zonas inalámbricas de la serie 5800
Característica 3	3 particiones, hasta 8 teclados y 48 códigos de usuario con 6 niveles de autoridad
Característica 4	Comunicador celular dual LTEMPA en formatos 4+2 y Contact ID, compatible con AlarmNet
Característica 5	Módulo PROWIFIZW para conectividad Wi-Fi y control de dispositivos Z-Wave
Característica 6	Memoria de 250 eventos consultables con el software COMPASS Downloading
Característica 7	Incluye batería de respaldo PL4.512 y transformador RT1640LS

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 02/10/2026 19:27