



Panel de Control de Intrusión / 8 Zonas Cableadas / 40 Zonas Inalámbricas / Comunicador Celular Dual / 3 Particiones / Alcance 60 m (196.9 ft)

SKU: VISTA48/LTEMPA Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$7,152.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de control de intrusión cableado diseñado para aplicaciones residenciales y pequeños negocios. Integra 8 zonas cableadas configurables con o sin resistencia de fin de línea, expandibles a 40 zonas inalámbricas de la serie 5800 con alcance de hasta 60 m (196.9 ft). Incluye teclado alfanumérico con receptor RF integrado, comunicador celular dual para reporte de eventos en formatos 4+2 y Contact ID compatible con AlarmNet, y gestión de hasta 3 particiones, 8 teclados y 48 códigos de usuario con 6 niveles de autoridad. La memoria de 250 eventos permite auditoría y descarga mediante software Compass Downloading. El kit cuenta con batería de respaldo de 4 Ah y transformador de 16.5 VCA para garantizar operación continua ante fallas de energía.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel de alarma VISTA-48 con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico VISTA48/6160RF<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 zonas cableadas configurables con o sin resistencia de fin de línea<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Expansión a 40 zonas inalámbricas de la serie 5800 con alcance de hasta 60 m (196.9 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>3 particiones, hasta 8 teclados y 48 códigos de usuario con 6 niveles de autoridad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Memoria de 250 eventos consultables con software Compass Downloading<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicador celular dual LTEMPA en formatos 4+2 y Contact ID, compatible con AlarmNet<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye batería de respaldo de 4 Ah (PL4.512) y transformador de 16.5 VCA (RT1640LS)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Zonas cableadas: 8<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Zonas inalámbricas: hasta 40 (serie 5800)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance inalámbrico: 60 m (196.9 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Particiones: 3<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Teclados soportados: hasta 8<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Códigos de con 6 niveles de autoridad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Memoria de eventos: 250<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Formatos de comunicación: 4+2 y Contact ID<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Plataforma de reporte: AlarmNet</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de respaldo: 4 Ah (PL4.512)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transformador: 16.5 VCA (RT1640LS)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel de alarma VISTA-48<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Teclado alfanumérico con receptor inalámbrico VISTA48/6160RF<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicador celular dual LTEMPA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de respaldo 4 Ah (PL4.512)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transformador 16.5 VCA (RT1640LS)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel de alarma VISTA-48 con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico VISTA48/6160RF
Característica 2	8 zonas cableadas configurables con o sin resistencia de fin de línea
Característica 3	Expansión a 40 zonas inalámbricas de la serie 5800 con alcance de hasta 60 metros
Característica 4	3 particiones, hasta 8 teclados y 48 códigos de usuario con 6 niveles de autoridad
Característica 5	Memoria de 250 eventos consultables con el software COMPASS Downloading
Característica 6	Comunicador celular dual LTEMPA en formatos 4+2 y Contact ID, compatible con AlarmNet
Característica 7	Incluye batería de respaldo de 4 Ah (PL4.512) y transformador de 16.5 Vca (RT1640LS)

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 02/10/2026 23:06