



Panel de Alarma con Generador de Niebla / 150 m³ (5,297 ft³) en 10 s / 48 Zonas / Teclado Alfanumérico con Receptor Inalámbrico / Activación por Contacto Seco

SKU: VISTA48LAFOG/6160RF Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Paneles de Alarma

\$8,722.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El VISTA48LAFOG/6160RF es un kit de panel de alarma de intrusión que integra un generador de niebla de seguridad como elemento disuasivo físico adicional. Al activarse una zona de alarma, el generador libera una densa niebla que cubre hasta 150 m³ en 10 segundos, dificultando la visibilidad del intruso mientras llega la respuesta de seguridad. El panel conserva la funcionalidad estándar del VISTA-48LA, incluyendo compatibilidad con 8 zonas cableadas básicas expandibles y hasta 40 zonas inalámbricas mediante el receptor integrado en el teclado alfanumérico. La activación del generador se realiza mediante contacto seco desde el panel o desde un dispositivo externo, permitiendo flexibilidad en la configuración del sistema. Es una solución habitual en comercios, joyerías o bodegas con mercancía de alto valor que requieren una capa adicional de protección física.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel de intrusión ADEMCO VISTA-48LA con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico 6160RFGenerador de niebla de seguridad SF501P con cobertura de 150 m³ en 10 segundosActivación por contacto seco desde el panel o un dispositivo externo8 zonas cableadas básicas expandibles y hasta 40 zonas inalámbricasTransformador RT1640LS de 16.5 VCA incluidoBatería de respaldo PL4.512 incluidaAplicación ideal en comercios con mercancía de alto valor</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Cobertura de niebla: 150 m³ (5,297 ft³)Tiempo de llenado: 10 segundosZonas cableadas: 8 básicas expandiblesZonas inalámbricas: hasta 40Método de activación: contacto seco</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Transformador: RT1640LS, 16.5 VCABatería de respaldo: PL4.512Teclado: alfanumérico con receptor inalámbrico 6160RFGenerador de niebla: SF501P</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Panel de intrusión ADEMCO VISTA-48LATeclado alfanumérico con receptor inalámbrico 6160RFGenerador de niebla de seguridad SF501PTransformador RT1640LS de 16.5 VCABatería de respaldo PL4.512</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel de intrusión Ademco VISTA-48LA con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico 6160RF
Característica 2	Generador de niebla de seguridad SF501P que cubre 150 m³ en 10 segundos
Característica 3	Activación por contacto seco desde el panel o un dispositivo externo
Característica 4	Incluye transformador RT1640LS de 16.5VCA y batería de respaldo PL4.512
Característica 5	Soporta hasta 40 zonas inalámbricas además de 8 zonas cableadas básicas
Característica 6	Ideal como disuasivo físico adicional en comercios con mercancía de alto valor

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 05:09