



Kit de Panel de Alarma / 48 Zonas / 3 Particiones / Teclado Alfanumérico con Receptor Inalámbrico / Batería de Respaldo 12V 9Ah / Gabinete Metálico

SKU: VISTA48LANTB8AH/6160RF Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Paneles de Alarma

\$3,741.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de panel de alarma de intrusión compuesto por el panel ADEMCO VISTA-48LA, teclado alfanumérico 6160RF con receptor inalámbrico integrado, batería de respaldo, transformador y gabinete metálico. El panel admite hasta 3 particiones y 48 códigos de usuario, con capacidad para 40 zonas inalámbricas y 8 zonas cableadas básicas. El teclado 6160RF incorpora receptor RF para sensores serie 5800, eliminando la necesidad de un receptor externo. El sistema es compatible con Alarmnet y la aplicación Total Connect para monitoreo y control remoto. Diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren un sistema completo listo para su implementación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel de intrusión ADEMCO VISTA-48LA con hasta 3 particiones y 48 códigos de usuario<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Teclado alfanumérico 6160RF con receptor inalámbrico integrado para sensores serie 5800<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye batería de respaldo PL912 de 12V 9Ah para operación ante corte de energía<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transformador RT1640LS de 16.5 VCA para alimentación del panel<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete metálico para montaje en pared y protección del equipo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta hasta 40 zonas inalámbricas además de 8 zonas cableadas básicas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Particiones: hasta 3<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Códigos de style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Zonas inalámbricas: hasta 40<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Zonas cableadas básicas: 8</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de respaldo: PL912, 12V 9Ah<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transformador: RT1640LS, 16.5 VCA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete: metálico, montaje en pared<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección física del equipo: gabinete incluido</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel de intrusión ADEMCO VISTA-48LA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Teclado alfanumérico 6160RF con receptor inalámbrico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de respaldo PL912 12V 9Ah<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transformador RT1640LS 16.5 VCA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete metálico para montaje en pared</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel de intrusión Ademco VISTA-48LA con hasta 3 particiones y 48 códigos de usuario
Característica 2	Teclado alfanumérico 6160RF con receptor inalámbrico integrado para sensores serie 5800
Característica 3	Incluye batería de respaldo PL912 de 12V 9Ah para operar ante corte de energía
Característica 4	Transformador RT1640LS de 16.5VCA para la alimentación del panel
Característica 5	Gabinete metálico para montaje en pared y protección del equipo
Característica 6	Soporta hasta 40 zonas inalámbricas además de 8 zonas cableadas básicas
Característica 7	Compatible con AlarmNet y la app Total Connect de Resideo para monitoreo remoto