



Panel de Alarma Híbrido / 48 Zonas Alámbricas e Inalámbricas / Kit Comunicador Celular 2G / 3 Particiones / 48 Códigos de Usuario / Memoria 254 Eventos

SKU: VISTA48MINI2/60RF2Y Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$5,721.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El VISTA48MINI2/60RF2Y es un kit completo de alarma para intrusión basado en el panel híbrido VISTA48LA, diseñado para administrar hasta 48 zonas combinando dispositivos alámbricos e inalámbricos de la serie 5800. Está orientado a instalaciones residenciales, comercios pequeños y oficinas que requieren reporte a una central receptora de alarmas. El panel permite configurar hasta 3 particiones independientes con 48 códigos de usuario diferenciados por niveles de autoridad, facilitando la gestión de accesos y áreas restringidas. La memoria de 254 eventos es consultable mediante software o directamente desde el teclado alfanumérico incluido. El comunicador celular 2G con antena integrada garantiza la transmisión de alarmas sin depender de líneas telefónicas tradicionales, e incluye 2 años de servicio de datos. El kit incorpora teclado alfanumérico 6160RF con receptor inalámbrico integrado, gabinete, batería de respaldo y transformador, permitiendo una puesta en marcha inmediata.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel híbrido VISTA48LA con capacidad para 48 zonas alámbricas e inalámbricas combinadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con sensores inalámbricos serie 5800 (hasta 40 zonas inalámbricas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 3 particiones independientes y 48 códigos de usuario con niveles de autoridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Memoria de 254 eventos consultable con software Compass o teclado alfanumérico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicador celular 2G MINI012G con antena integrada y 2 años de datos incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Monitor de falla en línea telefónica y reporte en formatos 4+2 y Contact ID<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Teclado alfanumérico 6160RF con receptor inalámbrico integrado incluido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye gabinete, batería de respaldo y transformador</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zonas: 48 alámbricas e inalámbricas combinadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zonas inalámbricas serie 5800: hasta 40<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Particiones: hasta 3 independientes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Códigos de con niveles de autoridad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Memoria de eventos: 254 eventos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consulta de eventos: software Compass o teclado alfanumérico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formatos de reporte: 4+2 y Contact ID<li style='padding: 6px 0;'>Monitor de falla en línea telefónica</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comunicador celular: MINI012G 2G con antena integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Teclado: 6160RF alfanumérico con receptor inalámbrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete: incluido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería de respaldo: incluida<li style='padding: 6px 0;'>Transformador: incluido</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Panel: VISTA48LA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comunicador celular 2G MINI012G<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Teclado alfanumérico 6160RF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería de respaldo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transformador</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>2 años de datos celulares incluidos</h4></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel híbrido VISTA48LA con capacidad para 48 zonas alámbricas e inalámbricas combinadas
Característica 2	Comunicador celular 2G MINI012G con antena integrada y 2 años de datos incluidos
Característica 3	Hasta 3 particiones independientes y 48 códigos de usuario con niveles de autoridad
Característica 4	Memoria de 254 eventos consultable con software COMPASS o teclado alfanumérico
Característica 5	Compatible con sensores inalámbricos de la serie 5800 (hasta 40 zonas)
Característica 6	Incluye teclado alfanumérico 6160RF, gabinete, batería de respaldo y transformador
Característica 7	Monitor de falla en línea telefónica y reporte en formatos 4+2 y Contact ID

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 13:45