



Panel de Control Antirrobo Híbrido / 8 a 48 Zonas / 3 Particiones / Comunicador 2G / Teclado-Receptor Inalámbrico

SKU: VISTA48-60RF-MINI2G Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$5,180.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El panel de control antirrobo híbrido VISTA-48LA de Honeywell Home Resideo administra hasta 48 zonas combinadas entre cableadas e inalámbricas, distribuidas en 3 particiones independientes con 48 códigos de usuario y niveles de autoridad diferenciados. Este kit incluye el teclado-receptor inalámbrico 6160RF, el comunicador universal MINI012G de red 2G con antena para reporte a central de monitoreo, gabinete y transformador de 16 VCA. La memoria de 254 eventos permite consulta directa desde el teclado o mediante software Compass para auditoría y diagnóstico operativo. Es compatible con la aplicación RControl para gestión remota de armado y desarmado, orientado a instalaciones residenciales, comerciales y de oficina que requieren supervisión centralizada con conectividad celular 2G.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Panel híbrido VISTA-48LA: 8 zonas cableadas base, ampliables hasta 48 zonas cableadas o inalámbricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>3 particiones independientes con 48 códigos de usuario y niveles de autoridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Memoria de 254 eventos consultable desde teclado o software Compass<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>1 año de servicio de datos 2G incluido con el comunicador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatible con aplicación RControl para armado y desarmado remoto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Teclado-receptor inalámbrico 6160RF incluido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete y transformador de 16 VCA incluidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Zonas: 8 cableadas base, hasta 48 cableadas o inalámbricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Particiones: 3 independientes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Códigos de con niveles de autoridad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Memoria de eventos: 254<li style='padding: 6px 0;*>Consulta de eventos: Teclado o software Compass</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Transformador: 16 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Comunicador: MINI012G 2G con antena<li style='padding: 6px 0;*>Servicio de datos: 1 año incluido</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Panel de control VISTA-48LA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Teclado-receptor inalámbrico 6160RF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Comunicador universal MINI012G 2G<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Antena para comunicador<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Gabinete<li style='padding: 6px 0;*>Transformador de 16 VCA</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión flexible de 8 a 48 zonas cableadas o inalámbricas
Característica 2	3 particiones independientes con 48 códigos de usuario configurables
Característica 3	Reporte de eventos a central de monitoreo vía comunicador 2G integrado
Característica 4	Memoria de 254 eventos consultable local o remotamente con software
Característica 5	Control remoto de armado y desarmado mediante aplicación móvil
Característica 6	Kit completo con teclado-receptor, gabinete, transformador y antena