



Kit de pantalla G09 y transductor B45

SKU: G09-KIT-45 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$31,279.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características importantes para pesca deportiva y crucero costero. Pantalla táctil de 9 pulgadas fácil de usar de gran visibilidad. Sonda avanzada de Fishfinder incorporada capaz de mostrar imágenes tradicionales (CHIRP), al frente (Forwardscan), al rededor (Sidescan) y Downscan Puerto para conexión a un radar de estado sólido Simrad Audio directo, piloto automático, comunicación y conexión y control del motor sobre NMEA2000 Wi-Fi integrado para administración desde dispositivos móviles y posibilidad de descargas de gráficos y software. Características principales Software multi-función fácil de usar. Navegación segura y fácil usando tu cartografía favorita (Insight, Navionics, CMAP) Determine la profundidad, el tipo de fondo y encuentre peces usando una de las muchas opciones de tecnología de ecosonda. Control rápido y simple de los sistemas de entretenimiento conectados por NMEA2000. Control del circuito del buque cuando está conectado a un sistema de conmutación digital de zona C. Ver y controlar los datos del motor mientras está en marcha. Conectividad Wi-Fi integrada Notificaciones y descargas de actualizaciones de software cuando está conectado a internet Duplicación de pantalla cuando está conectado a un dispositivo móvil Construido con antena de GPS de 10 Hz. Ranura para tarjeta Dual Micro SD. Sonda acústica incorporada (banda ancha y chirrido) Puerto de radar para conexión directa a escáneres Simrad 3G / 4G o Halo Radar. Operable con control remoto OP40 / OP50. Redes avanzadas NMEA2000. Especificaciones Dimensiones: W x H x D : 248 mm x 184 mm x 90 mm Peso: 1.315 kg Transductor B45 Frecuencia 50/200 kHz Potencia 600 W Sensor de temperatura 1 elemento Instalación Thru-hull Conector color negro de 9 pin 10 m de cable Dimensiones: 347 x 75 x 66 mmPeso: 2.5Kg Incluye Montaje para pantalla BizeL Cable de alimentación Cubierta para pantalla Kit de montaje para tablero Transductor active imaging *Si se instala dentro de una estructura de metal puede ser necesario un receptor GPS externo como el Simrad G525

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil de 9 pulgadas de alta visibilidad
Característica 2	Sonda avanzada con CHIRP, ForwardScan, SideScan y DownScan
Característica 3	Conexión NMEA 2000 para control integral de embarcación
Característica 4	Wi-Fi integrado para gestión remota y actualizaciones
Característica 5	Compatibilidad con cartografía Insight, Navionics y C-MAP
Característica 6	Transductor B45 de 600W con frecuencias 50/200 kHz