



Kit de Protección Contra Rayos / 300 m (984.3 ft) de Diámetro de Protección / Punta Captadora con 95% de Reducción de Caída / Mástil de Aluminio 1.2 m (3.9 ft) / Electrodo 1000 A / Sistema Externo e Interno Combinado

SKU: KDA-05 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Pararrayos

\$119,534.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El sistema de pararrayos KDA-05 constituye un Sistema de Protección contra Tormentas Eléctricas (SPTe) diseñado para interceptar, conducir y disipar la corriente de descarga atmosférica. Integra protección externa mediante punta captadora y mástil, junto con protección interna a través de uniones equipotenciales, blindaje y puesta a tierra. El kit reduce el riesgo de daño estructural, pérdida de contenido y peligro para personas y seres vivos. La punta captadora KDALU proporciona un radio de protección de 150 m, alcanzando 300 m de diámetro total de cobertura con una reducción estadística del 95% en la probabilidad de impacto directo.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Sistema SPTe con protección externa e interna combinada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diámetro de protección: 300 m (984.3 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Reducción de caída de rayo hasta el 95%<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Punta captadora KDALU, radio de protección 150 m (sin venta individual)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Mástil de aluminio: 1.2 m (3.9 ft) de longitud, 2' de diámetro<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Electrodo TG1000: capacidad de 1000 A<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• 8 sacos de mejorador de suelo H2OHM, 11 kg cada uno<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Funciones de interceptación, conducción y disipación de corriente de rayo</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro de protección: 300 m (984.3 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Radio de protección punta: 150 m (492.1 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Reducción de caída: hasta 95%<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de electrodo: 1000 A<li style="padding: 6px 0;">Tipo: Sistema SPTe externo e interno</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material mástil: Aluminio<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud mástil: 1.2 m (3.9 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro mástil: 2'<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Electrodo: TG1000<li style="padding: 6px 0;">Mejorador de suelo: H2OHM</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x Punta pararrayos KDALU<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x Mástil de aluminio 1.2 m<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x Electrodo TG1000<li style="padding: 6px 0;">8 x Saco mejorador de suelo H2OHM (11 kg c/u)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de 300 m de diámetro para estructuras y personas
Característica 2	Reducción del 95% en probabilidad de caída de rayo
Característica 3	Electrodo TG1000 con capacidad de descarga de 1000 A
Característica 4	Mejorador de suelo H2OHM para optimizar resistencia de puesta a tierra
Característica 5	Sistema combinado externo e interno con blindaje y uniones
Característica 6	Mástil de aluminio de 1.2 m con diámetro de 2 pulgadas

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 01:16