



Kit de Protección Contra Rayos / 160 m (524.9 ft) de Diámetro de Protección / Punta de Acero Inoxidable / Mástil 1.2 m (3.9 ft) / Electrodo 100 kA / Mejorador de Suelo 11 kg

SKU: KDA-01 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Pararrayos

\$51,225.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sistema de pararrayos KDA-01 constituye un Sistema de Protección contra Tormentas Eléctricas (SPTe) diseñado para interceptar, conducir y disipar la corriente de descarga atmosférica mediante uniones eléctricas, blindaje y puesta a tierra adecuada. Este sistema reduce el riesgo de daño estructural, protege la integridad de instalaciones críticas y salvaguarda la seguridad de personas y equipos internos. La configuración integra una punta captora de acero inoxidable con radio de protección de 80 m (262.5 ft), complementada con electrodo de alta capacidad, mejorador de suelo y mástil estructural para despliegue en edificaciones industriales, comerciales e infraestructura crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sistema SPTe con reducción del 95% de caídas de rayo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro de protección: 160 m (524.9 ft) / Radio: 80 m (262.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Punta captora en acero inoxidable anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Mástil de 1.2 m (3.9 ft) de longitud, 2' de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Electrodo TG100K: capacidad de 100 kA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Mejorador de suelo H2OHM: 11 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acoplador TGC01 incluido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Accesorios complementarios para instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro de protección: 160 m (524.9 ft)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Radio de protección: 80 m (262.5 ft)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Función: Interceptación, conducción y disipación de corriente de rayo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Componentes Físicos</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material de punta: Acero inoxidable
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud de mástil: 1.2 m (3.9 ft)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro de mástil: 2'
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso mejorador de suelo: 11 kg
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Electrodo: TG100K</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>1 unidad KDA01PUNTA: Punta pararrayos de acero inoxidable, protección 80 m de radio (sin venta individual)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>1 saco Mejorador de suelo H2OHM: 11 kg
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>1 unidad Mástil: 1.2 m de longitud, 2' de diámetro
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>1 unidad TG100K: Electrodo de 100 kA
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>1 saco Mejorador de suelo H2OHM: 11 kg
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>1 unidad Acoplador TGC01
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesorios complementarios para instalación</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de 80 m (262.5 ft) de radio con punta de acero inoxidable resistente a la corrosión
Característica 2	Electrodo TG100K con capacidad de descarga de 100 kA para alta demanda energética
Característica 3	Mejorador de suelo H2OHM de 11 kg para reducir resistividad terrestre
Característica 4	Sistema SPTe con reducción del 95% de probabilidad de caídas de rayo
Característica 5	Mástil de 1.2 m (3.9 ft) con diámetro de 2 pulgadas para instalación estructural estable
Característica 6	Interceptación, conducción y disipación completa de corriente de rayo con puesta a tierra

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 03:26