



Kit de Pararrayo / Protección 160 m (524.9 ft) de Diámetro / Punta Aluminio / Mástil 1.2 m (3.9 ft) / Electrodo 100 A / Mejorador de Suelo 11 kg

SKU: KDA-01-ALU Marca: TOTAL GROUND Categoría: Pararrayos

\$43,659.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El sistema de pararrayos KDA-01 constituye un Sistema de Protección contra Tormentas Eléctricas (SPTe) diseñado para interceptar, conducir y disipar la corriente del rayo mediante uniones blindadas y puesta a tierra. Este kit integral reduce el riesgo de daño a personas, estructuras, edificios y su contenido frente a descargas atmosféricas. La punta de acero aluminio proporciona un radio de protección de 80 m, alcanzando un diámetro total de cobertura de 160 m. El conjunto incluye mástil, electrodo de alta capacidad, mejorador de suelo y acopladores para una instalación profesional completa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sistema de Protección contra Tormentas Eléctricas (SPTe)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diámetro de protección: 160 m (524.9 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Radio de protección: 80 m (262.5 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Punta de acero aluminio (modelo KDA01PUNTA, sin venta individual)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Mástil de aluminio: 1.2 m (3.9 ft) de longitud, 2' de diámetro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Electrodo de 100 A para disipación eficiente (modelo TG100K)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Mejorador de suelo: 11 kg (modelo H2OHM)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Acoplador modelo TGC01 incluido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Accesorios y conectores profesionales incluidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Diámetro de protección: 160 m (524.9 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Radio de protección: 80 m (262.5 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Capacidad de disipación: 100 A<li style='margin-bottom: 6px;*>Función: Interceptar, conducir y disipar corriente de rayo<li style='margin-bottom: 6px;*>Protección: Personas, estructuras, edificios y contenido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Material de punta: Acero aluminio<li style='margin-bottom: 6px;*>Material de mástil: Aluminio<li style='margin-bottom: 6px;*>Longitud de mástil: 1.2 m (3.9 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Diámetro de mástil: 2 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px;*>Electrodo: 100 A<li style='margin-bottom: 6px;*>Mejorador de suelo: 11 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>1x Punta pararrayos KDA01PUNTA (acero aluminio, 80 m radio)<li style='margin-bottom: 6px;*>1x Mástil de aluminio 1.2 m x 2'<li style='margin-bottom: 6px;*>1x Electrodo TG100K (100 A)<li style='margin-bottom: 6px;*>1x Saco mejorador de suelo H2OHM (11 kg)<li style='margin-bottom: 6px;*>1x Acoplador TGC01<li style='margin-bottom: 6px;*>Conectores y accesorios profesionales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral 160 m de diámetro contra descargas atmosféricas
Característica 2	Punta de acero aluminio con radio de cobertura de 80 m (262.5 ft)
Característica 3	Mástil de aluminio 1.2 m con diámetro de 2 pulgadas para instalación robusta
Característica 4	Electrodo de 100 A para disipación eficiente de corriente de rayo
Característica 5	Mejorador de suelo 11 kg para reducir resistividad del terreno
Característica 6	Sistema completo con conectores y accesorios profesionales incluidos