



Kit de Pigtails / Monomodo G.657A2 / SC/APC / 2 m (6.56 ft) / 900 µm / 12 Piezas

SKU: LP-FO-SM-PIG-12-SCA Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$277.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este kit de 12 pigtails de fibra óptica monomodo está diseñado para profesionales de redes y telecomunicaciones que requieren conexiones de alta precisión en infraestructuras de fibra óptica. Cada pigtail incorpora fibra G.657A2, reconocida por su baja pérdida óptica y resistencia a curvuras pronunciadas, ideal para entornos de alta densidad en centros de datos y armarios de distribución. Los conectores SC/APC garantizan reflexiones mínimas gracias a su ángulo de 8 grados, optimizando el rendimiento en aplicaciones FTTH, CATV y redes DWDM. El revestimiento de 900 µm proporciona robustez mecánica durante la manipulación y empalme, mientras que la longitud de 2 metros (6.56 pies) ofrece versatilidad en rutado dentro de espacios confinados.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Longitud de 2 metros (6.56 pies) para instalación flexible en gabinetes y racksFibra monomodo G.657A2 con baja pérdida óptica y alta tolerancia a curvurasRevestimiento de 900 µm (0.9 mm) para mayor durabilidad mecánicaConectores SC/APC con precisión profesional y reflexión retorno optimizadaKit de 12 piezas para proyectos de escalabilidad y mantenimientoCompatibilidad universal con equipos de fibra óptica estándar<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>SC/APC (8°)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>2 m (6.56 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro Revestimiento</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>900 µm (0.9 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>12 piezas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>FTTH, CATV, DWDM, Data Center</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Longitud de 2 metros para instalación flexible en gabinetes
Característica 2	Fibra monomodo G.657A2 con baja pérdida óptica
Característica 3	Revestimiento de 900 µm para mayor durabilidad mecánica
Característica 4	Conectores SC/APC con precisión profesional de alto rendimiento
Característica 5	Kit de 12 unidades para proyectos de escalabilidad
Característica 6	Compatibilidad universal con equipos de fibra óptica