



Kit de Protección para Ojo de Cerradura / Acero Reforzado / Compatible con Detectores Sísmicos SC / Perforación 3.4 mm

SKU: SC112 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Vibraciones

\$269.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El SC112 es un kit de protección de acero para ojo de cerradura, diseñado para reforzar la seguridad de puertas de bóvedas, cajas fuertes y cajeros automáticos frente a intentos de manipulación. Su placa base y cubierta de acero ofrecen máxima resistencia física, impidiendo la inserción de objetos o explosivos en el ojo de la llave. Se instala en conjunto con detectores de vibración sísmica de la serie SC para una protección integral. El kit incluye un plano de perforación que facilita una instalación precisa sobre estructuras de acero, así como tornillos M4 x 20 mm para el montaje directo.

Características Generales

- Placa base y cubierta de acero para máxima resistencia
- Protege la cerradura contra manipulación e inserción de objetos en el ojo de llave
- Incluye plano de perforación para instalación precisa
- Diámetro de perforación de 3.4 mm y profundidad mínima de 8 mm
- Incluye tornillos M4 x 20 mm para el montaje
- Compatible con detectores sísmicos de la serie SC y kit de cable blindado SC114
- Uso en puertas de bóvedas, cajas fuertes y cajeros automáticos

Especificaciones Técnicas

- Material: Acero
- Diámetro de perforación: 3.4 mm
- Profundidad mínima de perforación: 8 mm
- Tornillos incluidos: M4 x 20 mm

Compatibilidad y Aplicaciones

- Compatible con detectores sísmicos serie SC
- Compatible con kit de cable blindado SC114
- Aplicación: Puertas de bóvedas, cajas fuertes y cajeros automáticos

Contenido del Paquete

- Placa base de acero
- Cubierta de acero
- Plano de perforación
- Tornillos M4 x 20 mm

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placa base y cubierta de acero para máxima resistencia
Característica 2	Protege la cerradura contra manipulación e inserción de objetos en el ojo de llave
Característica 3	Incluye plano de perforación para instalación precisa
Característica 4	Diámetro de perforación de 3.4 mm y profundidad mínima de 8 mm
Característica 5	Incluye tornillos M4 x 20 mm para el montaje
Característica 6	Compatible con detectores sísmicos de la serie SC y kit de cable blindado SC114
Característica 7	Uso en puertas de bóvedas, cajas fuertes y cajeros automáticos