



Kit de Prueba de Detectores de Humo / Pértiga Telescópica 4.6 m (15.1 ft) / Dispensador Manual 4" / 12 Latas de Humo Sintético / Detectores hasta 100 mm / Fibra de Vidrio No Conductora

SKU: SOLO-809-KIT Marca: SDI Categoría: Óptica, Inspección y Otros Instrumentos

\$50,395.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit profesional para prueba funcional de detectores de humo en instalaciones de protección contra incendios. Incluye pértiga telescópica de fibra de vidrio no conductora con alcance de 4.6 m, dispensador manual de 4 pulgadas con copa transparente para visualización del LED del detector, y 12 latas de aerosol de humo sintético. Diseñado para detectores de hasta 100 mm de diámetro, con mecanismo de resortes para techos suspendidos y marco tipo columpio para operación en ángulos. El material no conductor certificado permite trabajo seguro en proximidad a instalaciones eléctricas. Solución integral que elimina la necesidad de escaleras o plataformas de elevación en la mayoría de aplicaciones comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño universal para detectores hasta 100 mm de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Copa transparente para visibilidad del LED del detector<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mecanismo de resortes para techos suspendidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Marco tipo columpio para uso en ángulos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pértiga telescópica extensible de 1.5 m a 4.6 m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de fibra de vidrio no conductora<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso aproximado: 1.8 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Altura máxima: 4.6 m (15.1 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Extensión mínima: 1.5 m (4.9 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Compatibilidad: detectores hasta 100 mm de diámetro<li style='padding: 6px 0;'>• Dispensador: manual de 4"</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material: fibra de vidrio no conductora<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 1.8 kg (aproximado)<li style='padding: 6px 0;'>• Certificación: no conductor eléctrico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 x SOLO-100 pértiga telescópica 4.6 m<li style='padding: 6px 0;'>• 1 x SOLO-330 dispensador de humo manual de 4"<li style='padding: 6px 0;'>• 12 x M8 latas de aerosol de humo sintético<li style='padding: 6px 0;'>• 1 x SOLO-604 bolsa de transporte</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pértiga extensible 1.5 a 4.6 m para acceso sin escalera
Característica 2	Fibra de vidrio certificada no conductora para seguridad eléctrica
Característica 3	Copa transparente con visibilidad directa del LED indicador
Característica 4	Mecanismo de resortes para techos suspendidos sin daños
Característica 5	Marco tipo columpio para pruebas en ángulos y esquinas
Característica 6	Kit completo con bolsa de transporte para movilidad operativa

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 09:30