



Kit de Prueba Eléctrica / Multímetro de Gancho CA / Detector de Voltaje 12-1000 VCA / Probador de Tensión 12-240 VCA / Analizador de Cableado / CAT III 600 V

SKU: CL120VP Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$3,496.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de prueba eléctrica CL120VP integra cuatro instrumentos de medición para diagnóstico completo en instalaciones eléctricas residenciales y comerciales. El multímetro de gancho CL120 permite mediciones de corriente alterna mediante pinzas sin necesidad de cortar el circuito, complementado con funciones de voltaje CA/CD, resistencia y continuidad mediante cables de prueba. El detector de voltaje sin contacto NCVT-3P ofrece capacidad de rango dual para identificación de circuitos energizados con seguridad. El probador ET40 verifica presencia de tensión en rangos típicos de instalaciones domésticas. El analizador de receptáculos RT210 evalúa condiciones de cableado incluyendo puesta a tierra abierta, polaridad inversa, conductor vivo abierto, neutro abierto e inversión entre vivo y tierra. Todos los instrumentos cuentan con construcción robusta para uso profesional en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Multímetro de gancho CL120: medición de corriente CA con pinzas, voltaje CA/CD, resistencia y continuidad con cables de prueba<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LCD retroiluminada para visibilidad en condiciones de baja luminosidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación CAT III 600 V, Clase 2, doble aislamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Probador ET40: verificación de voltaje CA de 12V a 240VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Analizador RT210: detección de puesta a tierra abierta, polaridad inversa, vivo abierto, neutro abierto, vivo y tierra invertidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• RT210 compatible con receptáculos estándar y GFCI</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente CA: medición con pinzas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje CA/CD: mediante cables de prueba<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: función incluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Continuidad: función incluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango NCVT-3P: 12-1000 VCA / 70-1000 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango ET40: 12-240 VCA<li style='padding: 6px 0;'>Condiciones RT210: tierra abierta, polaridad inversa, vivo abierto, neutro abierto, vivo/tierra invertidos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: LCD retroiluminada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación de seguridad: CAT III 600 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad RT210: receptáculos estándar y GFCI</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Multímetro de gancho CL120<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detector de voltaje NCVT-3P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Probador de tensión ET40<li style='padding: 6px 0;'>Analizador de cableado RT210</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Multímetro de gancho mide CA con pinzas sin interrumpir circuitos
Característica 2	LCD retroiluminada para lecturas claras en ambientes oscuros
Característica 3	Detector NCVT-3P con rango dual 12-1000 VCA para identificación segura de energización
Característica 4	Probador ET40 verifica tensiones CA de 12V a 240VCA en instalaciones residenciales
Característica 5	RT210 diagnostica cinco condiciones de falla en receptáculos estándar y GFCI
Característica 6	Clasificación CAT III 600 V con doble aislamiento para protección del operador

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 15:15