



Kit de Puesta a Tierra / Jumpers 6 AWG / Barra 20 Orificios / Rack 19in / 2.44m (8ft)

SKU: RGRKCBNJEY Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$3,133.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este kit de puesta a tierra proporciona un sistema dedicado para racks de 19 pulgadas, garantizando protección óptima de equipos críticos de red y telecomunicaciones. Incluye una barra de conexiones de 20 orificios con acabado estañado para máxima conductividad, junto con dos jumpers de 6 AWG de 2.44 metros (8 pies) de longitud. Los tornillos formadores permiten una instalación directa sin necesidad de retirar pintura, simplificando el despliegue en centros de datos y salas de equipos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Sistema de tierra dedicado para protección óptima de equiposCompatible con racks de 19in según estándar EIA-310-DBarra de conexiones de 20 orificios con acabado estañado incluidaDos jumpers de 6 AWG (16mm²) de 2.44m (8ft) con terminales de compresiónTornillos formadores para instalación sin remover pinturaCumple con normas internacionales de puesta a tierra<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Componentes Incluidos</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Barra de conexiones de 20 orificios: RGRB19UConector de compresión HTAP: HTCT250-2-1Dos jumpers de puesta a tierra 6 AWG de 2.44m (8ft): RGREJ696Y<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Barra de Conexiones</h4><p style='margin: 6px 0;'>Modelo: RGRB19U</p><p style='margin: 6px 0;'>Longitud: 19in (483mm)</p><p style='margin: 6px 0;'>Material: Estañado</p><p style='margin: 6px 0;'>Orificios: 20 orificios</p><p style='margin: 6px 0;'>Montaje: 20 tornillos hexagonales #12-24 x 1/2in incluidos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Jumpers de Puesta a Tierra</h4><p style='margin: 6px 0;'>Modelo: RGREJ696Y</p><p style='margin: 6px 0;'>Calibre: 6 AWG (16mm²)</p><p style='margin: 6px 0;'>Longitud: 96in (2.44m / 8ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>Conector: Terminal de compresión en un extremo</p><p style='margin: 6px 0;'>Cantidad: 2 jumpers incluidos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conector de Compresión</h4><p style='margin: 6px 0;'>Modelo: HTCT250-2-1</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo: HTAP</p></div></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Racks de 19in EIA-310-D | Cumplimiento: Normas internacionales de puesta a tierra</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de tierra dedicado para protección óptima
Característica 2	Compatible con racks 19in EIA-310-D
Característica 3	Tornillos formadores sin necesidad de pintura
Característica 4	Cumple normas internacionales de puesta a tierra
Característica 5	Conector de compresión HTAP incluido
Característica 6	Terminales de compresión preinstalados