



Kit de Puesta a Tierra / 6 AWG (16 mm²) / Barra 20 Orificios / Rack 19" / Jumper 2.44 m (8 ft) / HTAP

SKU: RGRKCBNJY Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$3,432.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este kit de puesta a tierra proporciona un sistema dedicado para mantener el rendimiento eléctrico del sistema y proteger el equipo de red contra fallas y descargas. Está optimizado para su instalación en racks de 19 pulgadas que cumplen con la especificación EIA-310-D, garantizando compatibilidad con infraestructuras estándar de centros de datos. El sistema integra componentes combinados que simplifican la selección de materiales, reduciendo costos y tiempos de mano de obra durante el despliegue. Los tornillos formadores de roscas incluidos permiten fijar la barra directamente sobre la superficie pintada del rack, eliminando la necesidad de preparación manual previa. El conductor de cobre desnudo con estaño y el conector de compresión HTAP aseguran una terminación eléctrica confiable y de baja resistencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema de tierra dedicado para protección de equipos de red<li style='margin-bottom: 8px;'>Optimizado para racks de 19' compatibles con EIA-310-D<li style='margin-bottom: 8px;'>Barra de conexiones de 20 orificios (modelo RGRB19U)<li style='margin-bottom: 8px;'>Conector de compresión HTAP (modelo HTCT250-2-1)<li style='margin-bottom: 8px;'>Jumper de puesta a tierra 6 AWG (16 mm²) con longitud de 2.44 m (8 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Tornillos formadores de roscas incluidos para instalación directa<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño integral que reduce costos y mano de obra</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Sistema de tierra dedicado para protección de equipos de red<li style='margin-bottom: 6px;'>Optimizado para racks de 19' conforme a EIA-310-D<li style='margin-bottom: 6px;'>Reduce costos y mano de obra por componentes precombinados<li style='margin-bottom: 6px;'>Elimina preparación manual de la superficie del rack</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Conductor: 6 AWG (16 mm²)<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud del jumper: 2.44 m (8 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Cobre desnudo con estaño<li style='margin-bottom: 6px;'>Conector: Compresión HTAP HTCT250-2-1<li style='margin-bottom: 6px;'>Fijación: Tornillos formadores de roscas incluidos</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Barra de conexiones de 20 orificios: RGRB19U<li style='margin-bottom: 6px;'>Conector de compresión HTAP: HTCT250-2-1<li style='margin-bottom: 6px;'>Jumper de puesta a tierra 6 AWG, 2.44 m: RGREJ696Y<li style='margin-bottom: 6px;'>Tornillos formadores de roscas para instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege equipos de red contra descargas y fallas eléctricas
Característica 2	Incluye conector de compresión HTCT250-2-1 para terminación mecánica
Característica 3	Tornillos formadores de roscas eliminan preparación de superficie
Característica 4	Conductor de cobre estañado para máxima conductividad eléctrica
Característica 5	Reduce costos de mano de obra en instalaciones nuevas
Característica 6	Cumple con especificación EIA-310-D para montaje en racks