



Kit de puesta a tierra / 100 A / Electrodo de cobre electrolítico / Acoplador 1500 A NEMA 4 / Filtro LCR / Compuesto mejorador

SKU: TG-100K Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$30,770.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px; text-align: justify;'>Este kit de puesta a tierra de 100 amperes integra un electrodo de cobre electrolítico altamente conductivo con tratamiento especial anticorrosivo, diseñado para mantener una resistencia menor a 2 ohm en la mayoría de las instalaciones cuando se utiliza junto con el compuesto mejorador de tierra incluido. El sistema incorpora un acoplador de impedancias con capacidad de 1500 A protegido en gabinete NEMA 4, un filtro LCR de baja frecuencia integrado en la estructura, y herramientas de alineación profesional como brújula y nivel magnetoactivos. La solución está proyectada para operar libre de mantenimiento correctivo durante hasta 20 años, garantizando estabilidad eléctrica y protección continua en infraestructuras críticas de telecomunicaciones, centros de datos y sistemas industriales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a tierra menor a 2 ohm con compuesto mejorador H2Ohm<li style='margin-bottom: 6px;'>Electrodo de cobre electrolítico con tratamiento anticorrosivo especial<li style='margin-bottom: 6px;'>Operación libre de mantenimiento correctivo hasta 20 años<li style='margin-bottom: 6px;'>Acoplador de impedancias 1500 A en gabinete NEMA 4<li style='margin-bottom: 6px;'>Brújula y nivel magnetoactivos para instalación profesional<li style='margin-bottom: 6px;'>Filtro LCR de baja frecuencia integrado en estructura<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; font-weight: 600;'>Capacidad nominal</div><div style='font-size: 1.05em; font-weight: 500;'>100 A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; font-weight: 600;'>Material del electrodo</div><div style='font-size: 1.05em; font-weight: 500;'>Cobre electrolítico altamente conductivo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; font-weight: 600;'>Tratamiento del electrodo</div><div style='font-size: 1.05em; font-weight: 500;'>Especial anticorrosivo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; font-weight: 600;'>Vida útil sin mantenimiento</div><div style='font-size: 1.05em; font-weight: 500;'>Hasta 20 años</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; font-weight: 600;'>Protección del acoplador</div><div style='font-size: 1.05em; font-weight: 500;'>Gabinete NEMA 4, 20</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; font-weight: 600;'>Filtro integrado</div><div style='font-size: 1.05em; font-weight: 500;'>LCR de baja frecuencia</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; font-weight: 600;'>Herramientas de integración</div><div style='font-size: 1.05em; font-weight: 500;'>Brújula y nivel magnetoactivos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; font-weight: 600;'>Compuesto incluido</div><div style='font-size: 1.05em; font-weight: 500;'>H2Ohm (mejorador de tierra)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia menor a 2 ohm con compuesto mejorador
Característica 2	Electrodos de cobre electrolítico anticorrosivo
Característica 3	Instalación libre de mantenimiento hasta 20 años
Característica 4	Acoplador de impedancias 1500 A en gabinete NEMA 4
Característica 5	Brújula y nivel para integración profesional
Característica 6	Filtro LCR de baja frecuencia integrado