



Kit de puesta a tierra / 45 A / Resistencia <2 ohm / Electrodo cobre electrolítico / Filtro LCR / Compuesto H2Ohm / Gabinete NEMA 4

SKU: TG-45K Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$12,950.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Kit integral de puesta a tierra diseñado para instalaciones profesionales que requieren alta conductividad y durabilidad. El sistema combina un electrodo de cobre electrolítico altamente conductivo con tratamiento anticorrosivo, compuesto mejorador de tierra H2Ohm certificado como no tóxico, y un acoplador de impedancias con capacidad de 900 A protegido en gabinete NEMA 4. La integración de filtro LCR en configuración delta tubular optimiza la respuesta del sistema ante transientes eléctricos. Los electrodos magnetoactivos incorporan brújula y nivel para facilitar una instalación precisa y alineación profesional del conjunto.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia a tierra menor a 2 ohm en la mayoría de condiciones de instalación<li style='margin-bottom: 8px;'>Electrodo de cobre electrolítico con tratamiento especial anticorrosivo<li style='margin-bottom: 8px;'>Compuesto H2Ohm con certificado de no toxicidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Acoplador de impedancias 900 A en gabinete NEMA 4 (20 x 30 x 12 cm)<li style='margin-bottom: 8px;'>Filtro LCR integrado con diseño delta tubular<li style='margin-bottom: 8px;'>Electrodo magnetoactivo con brújula y nivel para instalación profesional<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación libre de mantenimiento correctivo hasta 20 años<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Capacidad eléctrica</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 500;'>45 A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Resistencia a tierra</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 500;'>$2\ \Omega$ (mayoría de instalaciones)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Acoplador de impedancias</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 500;'>900 A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Material electrodo</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 500;'>Cobre electrolítico altamente conductivo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Tratamiento electrodo</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 500;'>Especial anticorrosivo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Gabinete acoplador</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 500;'>NEMA 4 — 20 x 30 x 12 cm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Diseño del filtro</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 500;'>Delta tubular con filtro LCR integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Herramientas integradas</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 500;'>Brújula y nivel (electrodo magnetoactivo)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Vida útil estimada</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 500;'>Libre de mantenimiento correctivo hasta 20 años</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tierra inferior a 2 ohm en la mayoría de instalaciones
Característica 2	Electrodo magnetoactivo con brújula y nivel integrados
Característica 3	Instalación libre de mantenimiento correctivo hasta 20 años
Característica 4	Compuesto H2Ohm con certificado de no toxicidad
Característica 5	Acoplador de impedancias 900 A en gabinete NEMA 4 resistente
Característica 6	Filtro LCR integrado con diseño delta tubular