



Kit de Rack 19" / 24 UR / 2 Charolas Centrales / PDU 10 Tomas 110 VCA / 15 A Máx.

SKU: KIT-ORG-24HD Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Abiertos

\$6,971.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de rack estándar de 19 pulgadas con capacidad de 24 unidades de rack (UR), diseñado para instalaciones de infraestructura de TI que requieren soporte de equipos pesados como servidores tipo torre y sistemas de respaldo UPS. La estructura incluye orificios frontales y traseros que facilitan la organización del cableado y permiten expansiones modulares según las necesidades del centro de datos. El kit incorpora dos charolas centrales de 3U específicamente diseñadas para soportar cargas elevadas de equipos no aptos para montaje en rieles, junto con una unidad de distribución de energía (PDU) de 110 VCA con 10 salidas y capacidad máxima de 15 A. Esta configuración proporciona una solución integral de alojamiento y alimentación eléctrica para entornos de servidor donde la versatilidad y la capacidad de carga son requerimientos críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rack estándar 19" con 24 unidades de rack (UR)Orificios frontales y traseros para organización y expansión modular2 charolas centrales modelo SCH19X3U4P de 3U para equipos pesadosPDU modelo HTCM1U con 10 salidas 110 VCA, máximo 15 ADiseño compatible con servidores tipo torre y sistemas UPSEstructura modular para fácil escalabilidad de la instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones del Rack</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Rack estándar 19"Capacidad: 24 UR (unidades de rack)Configuración de orificios: Frente y traseroModelo: EIRL5524DRCantidad incluida: 1 pieza</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y de Soporte</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje PDU: 110 VCASalidas PDU: 10 tomasCorriente máxima PDU: 15 ACharola central: 3U, soporta equipos pesadosModelo charola: SCH19X3U4PCantidad charolas: 2 piezas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 x Rack 24 UR modelo EIRL5524DR2 x Charola central 3U modelo SCH19X3U4P1 x PDU 110 VCA 10 salidas modelo HTCM1U</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Charolas centrales de 3U para equipos pesados tipo torre
Característica 2	PDU con 10 salidas 110 VCA y protección de 15 A máximo
Característica 3	Diseño modular con orificios frontales y traseros para expansión
Característica 4	Organización de cableado integrada en estructura de rack
Característica 5	Compatible con servidores torre y equipos de respaldo UPS
Característica 6	Estructura estándar 19" para montaje universal de equipos