



Kit de radio marina con antena de fibra de vidrio / 25W / GPS integrado / IPX4 / Cable 4.5 m (14.8 ft)

SKU: UM-385BK/KIT1600 Marca: UNIDEN Categoría: Radios Marinos (VHF / HF / GMDSS)

\$4,969.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit completo de comunicación marina diseñado para embarcaciones que requieren confiabilidad en entornos náuticos exigentes. El radio integra pantalla LCD de gran formato con controles ergonómicos que facilitan su operación incluso con guantes o en condiciones de movimiento. La función de observación triple permite monitorear simultáneamente múltiples canales, optimizando la vigilancia de comunicaciones críticas. La antena de fibra de vidrio con látigo de acero inoxidable garantiza durabilidad frente a condiciones corrosivas del medio marino, mientras que el sistema de llamada DSC Clase D proporciona capacidad de emergencia conforme a estándares internacionales.

Características principales

- Radio con pantalla LCD grande y botones ergonómicos de fácil acceso
- Función de observación triple para monitoreo eficiente de canales
- Potencia de transmisión de 25 watts con alcance optimizado
- Compatibilidad GPS integrada para funciones de navegación
- Sistema DSC Clase D para llamadas de emergencia y seguridad
- Certificación FCC y protección IPX4 contra salpicaduras
- Antena marina en fibra de vidrio con látigo de acero inoxidable
- Cable coaxial de 4.5 m (14.8 ft) con conectores PL-259 preinstalados
- Especificaciones técnicas

Dimensiones

66.5 x 162.6 x 130.1 mm

Peso

1 kg

Potencia de transmisión

25 W

Conector de antena

SO-239 / UHF hembra

Integrado

GPS

DSC

DSC Clase D

Protección

IPX4

Antena

TX-1600-SYS

Material

Fibra de vidrio / Acero inoxidable

Conector

PL-259 hembra

Conectores de cable

PL-259

Soporte

Tipo L incluido

Certificaciones y estándares

FCC

Protección ambiental

IPX4 (salpicaduras)

El kit incluye todos los accesorios necesarios para instalación inmediata: radio UM385BK, antena marina TX-1600-SYS, cable coaxial de 4.5 metros con conectores PL-259, soporte tipo L y hardware de montaje completo.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD grande con botones ergonómicos para operación sencilla
Característica 2	Función de observación triple para monitoreo simultáneo de canales
Característica 3	Transmisión DSC Clase D para llamadas de emergencia y seguridad
Característica 4	Antena marina en látigo de acero inoxidable con conector PL-259
Característica 5	Cable coaxial de 4.5 metros con conectores PL-259 incluidos
Característica 6	Certificación FCC con protección IPX4 contra salpicaduras de agua