



Kit de radio marina con antena de fibra de vidrio / 156-163 MHz / 25W / 2.4 m (7.9 ft) / Omnidireccional / IPX4

SKU: UM-385BK/KIT5101 Marca: UNIDEN Categoría: Radios Marinos (VHF / HF / GMDSS)

\$5,497.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este kit de comunicación marina combina un radio móvil de alta potencia con una antena de fibra de vidrio diseñada para operación en entornos náuticos exigentes. El radio UM385BK ofrece 25 watts de potencia de transmisión para alcance extendido en canales marinos, mientras que su pantalla LCD grande y botones ergonómicos facilitan la operación incluso con condiciones de iluminación variables o uso con guantes. La función de observación triple permite monitorear múltiples canales simultáneamente, optimizando la vigilancia de comunicaciones críticas. La antena vertical de 2.4 metros proporciona propagación omnidireccional uniforme en el rango de frecuencias 156-163 MHz, con construcción en fibra de vidrio de alta resistencia y base roscable de acero inoxidable que soporta condiciones de corrosión marina.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='line-height: 1.7; padding-left: 20px;*>Radio con pantalla LCD grande y botones ergonómicosFunción de observación triple para monitoreo de canal mejoradoPotencia de transmisión de 25 watts para señal potenteCompatible con GPS para integración de navegaciónLlamada DSC Clase D para comunicaciones de emergenciaProtección IPX4 contra salpicaduras de aguaAntena de fibra de vidrio resistente y duradera en color blancoPropagación RF omnidireccional para cobertura 360°Base roscable de acero inoxidable con rosca 1" - 1/4"Conector PL-259 incluido para instalación simplificadaAprobado por la FCC para operación legal en Estados Unidos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Radio UM385BK</h4><div style='display: grid; grid-template-columns: auto 1fr; gap: 8px 12px; font-size: 13px; line-height: 1.5;*>Potencia:25 wattsPantalla:LCD grandeFunción:Observación tripleGPS:CompatibleDSC:Clase DProtección:IPX4Aprobación:FCCDimensiones:66.5 x 162 mm (H x A)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Antena TX-5101SYS/10M</h4><div style='display: grid; grid-template-columns: auto 1fr; gap: 8px 12px; font-size: 13px; line-height: 1.5;*>Material:Fibra de vidrioColor:BlancoFrecuencia:156-163 MHzLongitud:2.4 m (7.9 ft)Propagación:OmnidireccionalConector:PL-259 (no instalado)Cable:RG-58, 4.5 mBase:Acero inoxidable, rosca 1" - 1/4"</div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Contenido del kit</h4><ul style='list-style-type: none; padding-left: 0;*>Radio móvil UM385BKAntena marina TX-5101SYS/10M con cable RG-58 de 4.5 m</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD grande con botones ergonómicos para operación intuitiva
Característica 2	Función de observación triple para monitoreo simultáneo de canales
Característica 3	Compatible con GPS para localización precisa en navegación
Característica 4	Llamada DSC Clase D para emergencias marítimas estandarizadas
Característica 5	Base roscable de acero inoxidable resistente a ambientes salinos
Característica 6	Cable RG-58 de 4.5 m con conector PL-259 para conexión directa