



SKU: C6XPTPKIT3 Marca: MIMOSA NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$16,551.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;>El C6X es una radio inalámbrica fija de alto rendimiento diseñada para aplicaciones de cliente y backhaul que demandan conectividad confiable y de alta velocidad. Ofrece hasta 1.75 Gbps en modo punto a multipunto y 2.0 Gbps en modo punto a punto, con opciones de alcance adaptables que se ajustan a diversos escenarios de despliegue. Su diseño con clasificación IP67 garantiza operación continua en condiciones ambientales extremas, mientras que su arquitectura de baja latencia permite transmisión en tiempo real para aplicaciones críticas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Velocidad hasta 1.75 Gbps en modo punto a multipunto (PTMP)Rango de frecuencia extendido: 5100-6400 MHz (5.1 a 6.4 GHz)Diseño resistente con clasificación IP67Soporte dual: PoE pasivo y SNMPv2 para gestión centralizadaLatencia ultrabaja optimizada para transmisión en tiempo realMonitoreo en la nube Mimoso y gestión HTTPSCompatibilidad con syslog para monitoreo heredado1 puerto de datos 10/100/1000Modo PTMP: operación como estación del A6Ganancia nativa de 8 dBi, expandible a 12-30 dBi con antenasPotencia máxima de salida: 27 dBm<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Rendimiento</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>PTMP: 1.75 Gbps
PTP: 2.0 Gbps
Latencia: Ultrabaja</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Radiofrecuencia</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Frecuencia: 5100-6400 MHz
Ganancia nativa: 8 dBi
Ganancia con antenas: 12-30 dBi
Potencia máxima: 27 dBm</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Red y Conectividad</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Puerto de datos: 1x 10/100/1000
Modo PTMP: Estación A6
PoE: Pasivo</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Resistencia Física</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Clasificación IP: IP67
Diseño para condiciones extremas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Gestión y Monitoreo</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Monitoreo en la nube Mimoso
Gestión HTTPS
SNMPv2
Syslog</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Contenido del Kit</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>2 radios C6X
2 antenas de 20 dBi
1 inyector PoE
Cable de alimentación
2 soportes FLEXIMOUNT-XL</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento de 1.75 Gbps en modo punto a multipunto
Característica 2	Espectro extendido de 5.1 a 6.4 GHz para mayor flexibilidad
Característica 3	Clasificación IP67 para condiciones ambientales extremas
Característica 4	Gestión remota via SNMPv2 y monitoreo en la nube
Característica 5	Latencia ultrabaja para aplicaciones en tiempo real
Característica 6	Montaje versátil con soportes FLEXIMOUNT-XL incluidos