



Kit de radios inalámbricos / 1.75 Gbps PtMP / 5.1-6.4 GHz / 25 dBi / IP67 / 492 pies de alcance

SKU: C6XPTPKIT4 Marca: MIMOSA NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$17,601.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>El kit C6X es una solución de radio inalámbrica fija diseñada para entornos profesionales que demandan conectividad de alta velocidad y confiabilidad. Ofrece rendimiento de hasta 1.75 Gbps en modo punto a multipunto y 2.0 Gbps en modo punto a punto, con opciones de alcance adaptables que permiten despliegues flexibles según las necesidades del enlace. Su construcción con clasificación IP67 garantiza operación continua en condiciones climáticas adversas, mientras que el monitoreo en la nube y la compatibilidad con protocolos heredados facilitan la administración remota del parque de equipos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Velocidad de hasta 1.75 Gbps en modo punto a multipunto y 2.0 Gbps en punto a puntoRango de frecuencia extendido de 5100 a 6400 MHzAntenas de 25 dBi para máxima ganancia y alcanceDiseño resistente con clasificación IP67 para exteriores1 puerto de datos 10/100/1000 Base-TModo de operación PtMP como estación del A6Ganancia nativa de 8 dBi, ampliable a 12-30 dBi con antenasPotencia máxima de salida de 27 dBmMonitoreo en la nube de Mimosa y gestión HTTPSCompatibilidad con SNMPv2 y Syslog para monitoreo heredadoIncluye inyector PoE, cable de alimentación y 2 soportes FLEXIMOUNT-XL<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 10px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>PtMP: Hasta 1.75 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>PTP: Hasta 2.0 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>PHY máximo: 1.7 Gbps</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Radiofrecuencia</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Frecuencia: 5100-6400 MHz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Ganancia antena: 25 dBi</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Ganancia nativa: 8 dBi</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Ganancia con antenas: 12-30 dBi</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Potencia máxima: 27 dBm</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Puerto de datos: 1x 10/100/1000 Base-T</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Alimentación: Inyector PoE incluido</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Mecánico y ambiental</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Clasificación: IP67</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Montaje: 2 soportes FLEXIMOUNT-XL incluidos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Administración</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Monitoreo: Nube Mimosa</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Gestión: HTTPS</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Protocolos: SNMPv2, Syslog</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Contenido del kit</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>2 radios C6X</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>2 antenas de 25 dBi</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>1 inyector PoE</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>2 soportes FLEXIMOUNT-XL</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad de hasta 1.75 Gbps en modo punto a multipunto
Característica 2	Rango extendido de frecuencia de 5.1 a 6.4 GHz
Característica 3	Antenas de alta ganancia de 25 dBi integradas
Característica 4	Clasificación IP67 para resistencia en exteriores
Característica 5	Incluye inyector PoE y soportes FLEXIMOUNT-XL
Característica 6	Monitoreo en la nube y compatibilidad SNMPv2/Syslog