



Kit de Radios Inalámbricos / Wi-Fi 6E / 1 Gbps / 25 dBi / 5925-7125 MHz / 1024-QAM / Latencia 2-3 ms

SKU: FORCE-4625-4PACK Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$25,841.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de 4 radios inalámbricos de alto desempeño operando en la banda Wi-Fi 6E (5925-7125 MHz), diseñado para despliegues punto a punto y punto a multipunto en entornos con alta densidad de interferencia. Cada unidad integra antena de 25 dBi y alcanza rendimiento de hasta 1 Gbps mediante tecnología 1024-QAM y canales de 160 MHz. La latencia de 2-3 ms habilita servicios críticos como voz sobre IP, videoconferencia y control industrial. La arquitectura permite operación tanto como estación base en configuraciones punto a multipunto como suscriptor en enlaces dedicados, ofreciendo flexibilidad para proveedores de servicios que atienden segmentos empresarial y residencial con requerimientos de capacidad heterogéneos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Wi-Fi 6E con rendimiento hasta 1 Gbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Antena integrada de 25 dBi<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de frecuencia 5925-7125 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología 1024-QAM y canales de 160 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Latencia ultra baja de 2-3 ms<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Seguridad empresarial con AES 128/256 bits<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación punto a punto y punto a multipunto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñado para ambientes con alto nivel de ruido e interferencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándar: Wi-Fi 6E<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rendimiento máximo: 1 Gbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modulación: 1024-QAM<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho de canal: 160 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Latencia: 2-3 ms<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de frecuencia: 5925-7125 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Antena integrada: 25 dBi<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cifrado: AES 128/256 bits<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modos de operación: Punto a punto, Punto a multipunto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Optimizado para ambientes ruidosos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad y Operación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándar: Wi-Fi 6E<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rendimiento máximo: 1 Gbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modulación: 1024-QAM<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho de canal: 160 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Latencia: 2-3 ms<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de frecuencia: 5925-7125 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Antena integrada: 25 dBi<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cifrado: AES 128/256 bits<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modos de operación: Punto a punto, Punto a multipunto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Optimizado para ambientes ruidosos</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>4 radios inalámbricos FORCE 4625</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento de hasta 1 Gbps para backhaul y acceso de alta capacidad
Característica 2	Banda 6E de 5925-7125 MHz con menor interferencia y congestión
Característica 3	Antena integrada de 25 dBi con enfoque preciso en instalaciones compactas
Característica 4	Latencia de 2-3 ms para aplicaciones sensibles al tiempo real
Característica 5	Cifrado AES 128/256 bits para protección de datos empresarial
Característica 6	Tecnología 1024-QAM y canales de 160 MHz para máxima eficiencia espectral