



Kit de Receptor Assabloy con 3 controles

SKU: 5226 Marca: PHILLIPS-ASSA ABLOY Categoría: Controles Inalámbricos

\$1,688.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de receptor para control remoto permite la apertura cómoda y segura de puertas peatonales a distancia, ideal para accesos perimetrales, puertas principales y puertas de uso común. La solución integra un receptor de radiofrecuencia con capacidad para gestionar hasta 30 controles remotos, ofreciendo una salida de relé de 12VCC a 1.2A para accionar cerraduras eléctricas, motores o mecanismos de apertura. Diseñado para operar en condiciones climáticas adversas, su rango de temperatura extendido garantiza funcionamiento confiable desde ambientes gélidos hasta zonas de alta exposición solar.

Características principales

- Sistema remoto para apertura de puertas peatonales sin contacto físico
- Alcance de radiofrecuencia de hasta 40 metros (131 pies) en línea de vista
- Salida de relé 12VCC, 1.2A compatible con diversos actuadores de puerta
- Capacidad de memoria para hasta 30 controles remotos
- Operación robusta en temperaturas extremas de -40°C a +80°C
- Preparado para trabajo en modo hub con referencia 51020

Especificaciones técnicas

Tipo	Receptor para control remoto
Alimentación	110-127 VCA, 60 Hz
Salida	12 VCC, 1.2 A
Frecuencia	433 MHz
Alcance	Hasta 40 m (131 pies)
Capacidad	Hasta 30 controles remotos
Consumo	±6 mA
Temperatura de operación	-40°C a +80°C
Botón	Interruptor momentáneo (SPST)
Compatibilidad	Controles remotos 4778
Modo	Modo hub
Compatible con	51020
Aplicaciones recomendadas	Complemento ideal para sistemas de interfon
Accesos perimetrales	de residencias y edificios
Puertas principales	de uso residencial y comercial
Puertas de uso común	en condominios y oficinas

Nota: El kit incluye receptor con 3 controles remotos. Los controles adicionales deben corresponder al modelo 4778 para garantizar compatibilidad. Producto disponible bajo pedido con tiempo de entrega estándar.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura remota de puertas peatonales hasta 40 metros
Característica 2	Salida de relé 12VCC 1.2A para actuadores
Característica 3	Capacidad para 30 controles remotos
Característica 4	Operación en temperaturas extremas
Característica 5	Alimentación 110-127VAC 60Hz estándar
Característica 6	Frecuencia 433MHz con modo hub integrado