



Kit de Red NMEA 2000 / Cable Principal 6 m (19.7 ft) / Cable Caída 2 m (6.6 ft) / Cable Alimentación 2 m (6.6 ft) / 2 Conectores en T / Conectores Macho y Hembra

SKU: 10-11442-00

Marca: GARMIN

Categoría: Cables y Accesorios de Navegación

\$2,807.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de red NMEA 2000 diseñado para usuarios marinos y técnicos de sistemas de navegación que requieren establecer una red de comunicación básica entre dispositivos compatibles con este estándar. El conjunto incluye los elementos esenciales para configurar un backbone funcional: cable principal de 6 metros, cable de caída de 2 metros para conexión de periféricos, cable de alimentación de 2 metros, dos conectores en T para derivación de señal, y conectores macho y hembra que garantizan compatibilidad con equipos de diferentes fabricantes. La arquitectura modular permite expandir la red mediante la adición de componentes adicionales según evolucionen los requerimientos de la embarcación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estándar de red marina NMEA 2000 para interconexión de dispositivos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable principal (backbone): 6 m (19.7 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de caída (drop): 2 m (6.6 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de alimentación: 2 m (6.6 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 conectores en T para derivación de backbone</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores macho y hembra incluidos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración básica lista para despliegue inmediato</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Cables</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable principal:</strong> 6 m (19.7 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de caída NMEA 2000:</strong> 2 m (6.6 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de alimentación:</strong> 2 m (6.6 ft)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectores en T:</strong> 2 unidades</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectores macho:</strong> Incluidos</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectores hembra:</strong> Incluidos</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Estándar:</strong> NMEA 2000</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• Cable de caída NMEA 2000 (2 m)</p><p style='margin: 6px 0;'>• Cable principal (6 m)</p><p style='margin: 6px 0;'>• Cable de alimentación (2 m)</p><p style='margin: 6px 0;'>• 2 conectores en T</p><p style='margin: 6px 0;'>• Conectores macho y hembra</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Red básica NMEA 2000 lista para desplegar sin componentes adicionales  |
| Característica 2 | Cable principal de 6 m (19.7 ft) para backbone central de red          |
| Característica 3 | Cable de caída de 2 m (19.7 ft) para conectar dispositivos al backbone |
| Característica 4 | Conectores en T para expansión modular de la red                       |
| Característica 5 | Conectores macho y hembra para compatibilidad con equipos diversos     |
| Característica 6 | Alimentación integrada de 2 m (6.6 ft) para energizar el bus de red    |