



Kit de Refacciones para Videowall LED / Pitch P2.9 / Paneles 500 mm x 500 mm / 8 Módulos LED / 600 LEDs y 40 ICs / Operación -40°C a +45°C

SKU: DSD4629C/A1 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$69,322.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de refacciones diseñado para el mantenimiento y reparación de videowalls LED de renta interior con pitch P2.9 y paneles de 500 mm x 500 mm. Incluye módulos de reemplazo, fuente de poder, tarjeta receptora, tarjeta hub, cables de interconexión de corriente y datos de 10 m, además de LEDs e ICs de mantenimiento. Permite intervenciones traseras sin desmontar la estructura completa, reduciendo tiempos de inactividad en instalaciones profesionales. Compatible con configuraciones de pixel SMD triad y densidad de 112,896 dots/m², asegurando consistencia visual tras el reemplazo de componentes. Soporta condiciones operativas extremas desde -40°C hasta +45°C.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pitch de pixel: P2.9Configuración de pixel: SMD triadDensidad de pixel: 112,896 dots/m²Bright balance: 1,000 cd/

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Kit completo con módulos, fuente, tarjeta receptora, hub y cables de 10 m para reparación integral
Característica 2	Mantenimiento trasero sin desmontar estructura completa del videowall
Característica 3	Densidad de pixel 112,896 dots/m² para uniformidad en reemplazo de módulos
Característica 4	600 LEDs y 40 ICs de repuesto para reparaciones de campo inmediatas
Característica 5	Cables de corriente y datos de 10 m para flexibilidad en distribución de gabinetes
Característica 6	Operación garantizada desde -40°C hasta +45°C para entornos exigentes