



Kit de Refacciones para Videowall LED / Pitch P3.9 / 500 mm × 1000 mm / 47 kg / 8 Módulos LED / 600 LEDs de Repuesto

SKU: DS-D4739C/A2 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$54,758.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este kit de refacciones está diseñado para el mantenimiento preventivo y correctivo de videowalls LED con pitch de 3.9 mm. Incluye todos los componentes esenciales para garantizar la continuidad operativa de instalaciones de paneles de 500 mm × 1000 mm, permitiendo reemplazos rápidos sin depender de tiempos de espera por piezas individuales. El sistema de control Hikvision integrado asegura compatibilidad total con la infraestructura existente. Todo el contenido se transporta en una maleta de aviación de 47 kg, optimizada para desplazamientos técnicos entre sitios de operación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Kit completo para mantenimiento de videowall LED pitch P3.9Compatibilidad garantizada con paneles D4739CF-1AC/A8 módulos LED y 600 LEDs de repuesto para reemplazo inmediatoSistema de control Hikvision integradoMaleta de aviación de 47 kg para transporte profesionalDiseño modular que facilita instalación y sustitución de componentes<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Contenido del kit</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Módulos y LED</h4><p style='margin: 4px 0;*>8 x Módulos LED</p><p style='margin: 4px 0;*>600 x LEDs de mantenimiento</p><p style='margin: 4px 0;*>40 x ICs (circuitos integrados)</p><p style='margin: 4px 0;*>20 x Mascarillas</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Control y energía</h4><p style='margin: 4px 0;*>1 x Fuente de poder</p><p style='margin: 4px 0;*>1 x Tarjeta receptora</p><p style='margin: 4px 0;*>1 x Tarjeta HUB</p><p style='margin: 4px 0;*>1 x Conector de entrada de corriente (con cable)</p><p style='margin: 4px 0;*>1 x Conector de salida de corriente (con cable)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Cables de red</h4><p style='margin: 4px 0;*>3 x Cables de red principales (20 m)</p><p style='margin: 4px 0;*>21 x Cables de conexión de red</p><p style='margin: 4px 0;*>1 x Cable interno de red</p><p style='margin: 4px 0;*>1 x Conector de interfaz de red</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Cables de corriente</h4><p style='margin: 4px 0;*>3 x Cables de corriente principales (10 m)</p><p style='margin: 4px 0;*>21 x Cables de conexión de corriente</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Mecánico</h4><p style='margin: 4px 0;*>40 x Piezas de unión y tornillos</p></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0; font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.8;*>Pitch</p><p style='margin: 4px 0 0 0; font-weight: bold;*>P3.9 (3.9 mm)</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0; font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones compatibles</p><p style='margin: 4px 0 0 0; font-weight: bold;*>500 mm × 1000 mm
(19.7' × 39.4')</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0; font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistema de control</p><p style='margin: 4px 0 0 0; font-weight: bold;*>Hikvision</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0; font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.8;*>Peso bruto</p><p style='margin: 4px 0 0 0; font-weight: bold;*>47 kg (103.6 lb)</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0; font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.8;*>Empaque</p><p style='margin: 4px 0 0 0; font-weight: bold;*>Maleta de aviación</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Maletín de aviación de 47 kg para transporte seguro
Característica 2	8 módulos LED con 600 LEDs de mantenimiento incluidos
Característica 3	Sistema de control Hikvision integrado en el kit
Característica 4	21 cables de conexión de red y corriente cada uno
Característica 5	40 circuitos integrados y 20 mascarillas de repuesto
Característica 6	Diseño modular compatible con paneles D4739CF-1AC/A