



Kit de Repuesto / Aletas de Acrílico de Alto Impacto / IK05 / Carriles de 110 cm (3.6 ft) / 2 Piezas / Torniquetes DS-K3B501 y DS-K3B601

SKU: DS-K3B501SX/601SX-DP110/2 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$3,678.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de repuesto compuesto por dos aletas de acrílico de alto impacto con clasificación IK05, diseñadas para conformar carriles de 110 cm (3.6 ft) de ancho en torniquetes de las series DS-K3B501 y DS-K3B601. Cada carril requiere la instalación de dos aletas. El material acrílico proporciona resistencia estructural para soportar condiciones de tráfico peatonal intenso y uso prolongado en entornos de control de acceso. El diseño permite su montaje sin necesidad de tornillería adicional, facilitando el mantenimiento preventivo y los reemplazos operativos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acrílico de alto impacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clasificación de resistencia: IK05<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho de carril formado: 110 cm (3.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aletas requeridas por carril: 2 piezas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillería incluida: No<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contenido del paquete: 2 aletas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia al impacto: IK05
Uso previsto: Tráfico peatonal continuo
Durabilidad: Uso prolongado en entornos de control de acceso</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acrílico de alto impacto
Ancho de carril formado: 110 cm (3.6 ft)
Aletas por carril: 2 piezas
Tornillería incluida: No</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 aletas de acrílico de alto impacto IK05</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a impactos grado IK05 para alta durabilidad
Característica 2	Forma carriles de 110 cm (3.6 ft) con 2 aletas por conjunto
Característica 3	Compatible con torniquetes DS-K3B501 y DS-K3B601
Característica 4	Acrílico de alto impacto para tráfico intenso continuo
Característica 5	Instalación simplificada sin requerir tornillería adicional
Característica 6	Kit de 2 piezas para reemplazo inmediato de carriles