



Kit de Repuesto / Aletas de Acrílico / 110 cm (3.6 ft) / 2 Piezas / Torniquetes de Acceso

SKU: DSK3B530DP110/2 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$4,099.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de repuesto compuesto por dos aletas de acrílico transparente diseñadas para la formación de carriles de paso de 110 cm (3.6 ft) de ancho en torniquetes de control de acceso. El material acrílico proporciona resistencia estructural al impacto recurrente del tránsito peatonal, manteniendo la transparencia óptica para supervisión visual del flujo. Cada kit permite la configuración de un carril completo mediante la disposición de ambas aletas en los laterales del mecanismo del torniquete. La instalación se realiza mediante acoplamiento mecánico directo en los modelos compatibles, sin requerir adaptaciones adicionales. Este componente es esencial para el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructuras de control de acceso en entornos corporativos, transporte público e instalaciones con alta frecuencia de usuarios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acrílico transparente resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones de carril formado: 110 cm (3.6 ft) de ancho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cantidad por empaque: 2 piezas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Relación de piezas por carril: 2 aletas por carril<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de instalación: Mecánica directa en torniquete<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Torniquetes serie DS-K3B530</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acrílico transparente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedades: Resistente, duradero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Visibilidad: Transparente para mayor visibilidad<li style='padding: 6px 0;'>Ancho de carril formado: 110 cm (3.6 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad e Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelos compatibles: Torniquetes serie DS-K3B530<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de instalación: Directa en torniquete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Facilidad de instalación: Fácil instalación<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Específico para carriles de 110 cm (3.6 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aletas de acrílico: 2 piezas<li style='padding: 6px 0;'>Configuración resultante: 1 carril de 110 cm (3.6 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material transparente para visibilidad completa del tránsito
Característica 2	Acrílico resistente a impactos y desgaste prolongado
Característica 3	Forma carriles de 110 cm (3.6 ft) con 2 aletas por conjunto
Característica 4	Instalación directa sin modificaciones en torniquetes compatibles
Característica 5	Diseño específico para integración mecánica precisa
Característica 6	Empaque con 2 piezas para configuración de un carril completo