



SKU: DS-K3B220X-DP60/2 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

repuesto compuesto por dos aletas de acrílico de alto impacto clasificación IK5, diseñadas para configurar carriles de 60 cm (23.6 in) de ancho en torniquetes de la serie DS-K3B220. Cada aleta presenta un ancho de 65 cm que, al instalarse en pares, delimita el espacio de paso peatonal requerido. El material acrílico garantiza resistencia mecánica en entornos de tráfico intenso, mientras que su geometría ergonómica facilita el flujo continuo de usuarios sin obstrucciones. La instalación se realiza directamente sobre los torniquetes compatibles sin necesidad de modificaciones estructurales.

Características Generales</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0; ><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; >> Material: Acrílico de alto impacto con clasificación IK5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; >> Ancho de carril configurado: 60 cm (23.6 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; >> Ancho individual por aleta: 65 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; >> Cantidad por empaque: 2 piezas (forman 1 carril completo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; >> Compatibilidad: Torniquetes series DS-K3B220, DS-K3B501, DS-K3B601<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; >> Diseño ergonómico para flujo peatonal eficiente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; ><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; ><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; >>Material: Acrílico de alto impacto</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; >>Resistencia al impacto: Clasificación IK5</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; >>Ancho de aleta individual: 65 cm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; >>Ancho de carril formado: 60 cm (23.6 in)</p><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; ><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >>Compatibilidad</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; >>Series compatibles: DS-K3B220, DS-K3B501, DS-K3B601</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; >>Tipo de dispositivo: Torniquetes peatonales</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; >>Método de instalación: Montaje rápido en torniquetes compatibles</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; ><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; >>Cantidad: 2 piezas de aletas de acrílico</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acrílico IK5 resistente a impactos en entornos de alto tráfico
Característica 2	Configuración de carril de 60 cm para control de flujo peatonal
Característica 3	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 4	Diseño ergonómico que optimiza el paso de usuarios
Característica 5	Kit de 2 piezas para formar un carril completo
Característica 6	Compatibilidad multi-serie con torniquetes Hikvision