



Kit de Aletas para Torniquete / Acrílico de Alto Impacto / IK05 / Ancho de Carril 65 cm (2.1 ft) / 2 Piezas

SKU: DS-K3B501SX/601SX-DP65/2 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$3,916.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de repuesto compuesto por dos aletas de acrílico de alto impacto diseñadas para configurar carriles de 65 cm de ancho en torniquetes de la serie DS-K3B501 y DS-K3B601 de Hikvision. El material acrílico con clasificación IK05 proporciona resistencia a impactos mecánicos intencionales, garantizando durabilidad en entornos de alto tráfico peatonal. La instalación no requiere tornillería adicional, facilitando el mantenimiento y reemplazo en campo por personal de operaciones. Cada kit contiene las dos aletas necesarias para formar un carril completo, manteniendo la integridad estructural y estética del sistema de control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ancho de carril: 65 cm (2.1 ft) por aleta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Acrílico de alto impacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia a impactos: IK05<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad: Torniquetes Hikvision DS-K3B501<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño específico para uso en torniquetes compatibles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Material: Acrílico de alto impacto</p><p style='margin: 6px 0;*>Resistencia a impactos: IK05</p><p style='margin: 6px 0;*>Ancho de carril por aleta: 65 cm (2.1 ft)</p><p style='margin: 6px 0;*>Piezas incluidas: 2 aletas por kit</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Series compatibles: DS-K3B501, DS-K3B601</p><p style='margin: 6px 0;*>Fabricante compatible: Hikvision</p><p style='margin: 6px 0;*>Tipo de instalación: Sin tornillería requerida</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>• 2 aletas de acrílico de alto impacto IK05</p><p style='margin: 6px 0;*>• Nota: No incluye tornillería de instalación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forma carriles de 65 cm sin necesidad de tornillería adicional
Característica 2	Acrílico de alto impacto IK05 resistente a golpes intencionales
Característica 3	Compatibilidad directa con torniquetes DS-K3B501 y DS-K3B601
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 5	Diseño específico que asegura ajuste preciso en equipos Hikvision
Característica 6	Kit con 2 piezas para configurar un carril completo