



Kit de Rieles de Montaje en Rack / Ajustable 469.5-996.8 mm (18.5-39.2 ft) / Acero Reforzado / Sin Herramientas

SKU: URMKIT2 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$3,269.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este kit de rieles de montaje en rack está diseñado para integrar sistemas UPS de 1 a 20 kVA en infraestructuras de centros de datos y salas de equipamiento crítico. Su rango de ajuste longitudinal permite adaptarse a racks de distintas profundidades sin necesidad de componentes adicionales. La construcción en acero reforzado garantiza la estabilidad mecánica requerida para equipos de respaldo de energía de media y alta capacidad. El acabado en color negro facilita la integración visual con el resto del equipamiento del rack. El mecanismo de instalación permite el montaje y ajuste sin herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de despliegue en campo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Rango de dimensiones ajustables: 469.5 a 996.8 mm (18.5 a 39.2 ft)Color negro para estética moderna y profesionalDiseño adaptable a múltiples configuraciones de rack</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Rango de dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>469.5 a 996.8 mm</div><div style='font-size: 13px; font-weight: 400; opacity: 0.9;'>(18.5 a 39.2 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero reforzado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad UPS</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1 a 20 kVA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sin herramientas especiales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso para racks de distintas profundidades
Característica 2	Acabado negro para integración estética en centros de datos
Característica 3	Instalación manual sin herramientas especializadas
Característica 4	Estructura de acero reforzado para cargas de UPS
Característica 5	Adaptable a configuraciones de rack estándar
Característica 6	Soporta UPS de 1 a 20 kVA en entornos críticos