



Kit de Rieles Posteriores / 18 UR / Carga 300 lbs / Ajustable 0.9" / 25-30' Profundidad / Negro

SKU: PZWMC18RR Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$2,435.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de rieles posteriores de 18 unidades de rack proporciona soporte estructural para equipos de red y telecomunicaciones en gabinetes PanZone. Los rieles se ajustan en incrementos de 0.9 pulgadas, permitiendo una configuración precisa según la profundidad del equipo instalado. Su diseño estructurado garantiza operación estable incluso bajo la carga máxima de 300 lbs, eliminando vibraciones o deformaciones que afecten las conexiones. La gestión integrada de cables mantiene los patch cords estándar organizados sin interferir con la ventilación del sistema, mientras que los paneles laterales con seguro ofrecen acceso controlado al cableado posterior.

Características Principales

- Rieles ajustables en incrementos de 0.9' para precisión de montaje
- Capacidad de 18 UR con carga soportada de 300 lbs (136.1 kg)
- Diseño estructurado para operación libre bajo máxima carga
- Gestión de cables sin bloquear ventilación del equipo
- Compartimentos removibles y paneles laterales con seguro
- Compatible con equipos de 1 UR o 2 UR hasta 26.8' de profundidad
- Soporta kits de ventilación para optimización térmica
- Cumple con normativa RoHS

Especificaciones Técnicas

Capacidad	18 unidades de rack (UR)
Altura	34.0" (864 mm)
Ancho	25.0" (635 mm)
Carga Soportada	300 lbs (136.1 kg)
Dimensiones (Alto x Profundidad)	756 x 21 mm
Color	Negro
Normativa	Cumple con RoHS

Compatibilidad de Montaje: Paneles y equipos estándar 19" EIA

Profundidad Máxima de Equipo: Hasta 26.8'

Ajuste de Rieles: Incrementos de 0.9"

Características de Diseño

- Diseño estructurado para operación libre incluso bajo máxima carga
- Permite uso de patch cords estándar
- Gestión de cables sin bloquear ventilación
- Compartimentos removibles y paneles laterales con seguro
- Soporta kits de ventilación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste en incrementos de 0.9 pulgadas para precisión de montaje
Característica 2	Operación libre bajo carga máxima de 300 lbs sin deformación
Característica 3	Gestión de cables sin obstruir flujo de ventilación del equipo
Característica 4	Paneles laterales con seguro y compartimentos removibles
Característica 5	Compatible con equipos de 1 UR y 2 UR hasta 26.8' de profundidad
Característica 6	Cumple normativa RoHS para instalaciones sustentables