



SKU: X75AKIT Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Integral de señalización diseñado para el equipamiento de unidades de seguridad privada y pública. Integra una barra LED de bajo perfil con tecnología G3 HyperLux compuesta por 132 LEDs ultra brillantes distribuidos en 22 módulos, optimizada para operaciones de alta visibilidad en entornos diurnos y nocturnos. El sistema incluye sirena electrónica de 100W con capacidad multitonos, bocina de uso rudo con construcción en aluminio, y controlador programable con múltiples patrones de destello. Certificado para operación exterior con protección IP65 y cumplimiento SAE, garantizando resistencia a condiciones climáticas adversas y vibraciones propias del servicio vehicular intensivo.

• Características Generales

- Barra LED 132 unidades G3 HyperLux con 22 módulos
- Función de control de tráfico (Ámbar)
- Doms de policarbonato para protección óptica
- Sirena X100A compacta de alto rendimiento, 100W de potencia
- 7 tonos profesionales: Aux, Yelp, Wail-1, Wail-2, Horn, Siren, Hi-Lo
- Certificación IP65 para protección contra polvo y agua
- Certificación SAE para estándares de iluminación vehicular

• Desempeño

- Módulos LED: 22
- Potencia sirena: 100W
- Potencia bocina: 100W

• Función control de tráfico: Ámbar

• Impedancia bocina: 8 ohms

• Físicas / Eléctricas

- Dimensiones barra: 116.84 cm x 34 cm x 12 cm (largo x ancho x alto)
- Dimensiones barra (imperial): 46 in x 13.4 in x 4.7 in
- Dimensiones sirena: 20 x 15.5 x 5.8 cm
- Material domos: Policarbonato
- Base bocina: Aluminio
- Diseño: Bajo perfil

• Contenido del Paquete

- Barra LED 132 unidades G3 HyperLux
- Sirena X100A 100W
- Bocina XYD100 uso rudo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Barra LED de bajo perfil con 132 LEDs G3 HyperLux para máxima visibilidad diurna y nocturna
Característica 2	Controlador integrado con 45 patrones de destello y función de control de tráfico ámbar
Característica 3	Sirena compacta X100A de 100W con 7 tonos profesionales para diferentes escenarios operativos
Característica 4	Bocina XYD100 de uso rudo con base de aluminio y 8 ohms de impedancia para alta durabilidad
Característica 5	Certificación IP65 y SAE para operación confiable en exteriores y condiciones adversas
Característica 6	Diseño compacto de 116.84 cm x 34 cm x 12 cm facilita instalación en diversos vehículos