



Sistema Mesh Wi-Fi / Doble Banda AC1900 / 3 Puertos Gigabit / Roaming Continuo / App de Gestión / 88 mm (3.46 in)

SKU: H50G2PACK Marca: Mercusys Categoría: Puntos de Acceso

\$1,731.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sistema Mesh Wi-Fi de doble banda diseñado para eliminar zonas de cobertura deficiente en entornos profesionales y residenciales de mediana densidad. Opera simultáneamente en 2.4 GHz y 5 GHz con velocidad combinada de 1900 Mbps, distribuyendo la carga de red de forma inteligente entre dispositivos conectados. La tecnología de roaming continuo permite el desplazamiento de usuarios entre nodos sin interrupción de sesiones activas, mientras que el beamforming direccional concentra la señal hacia cada cliente para maximizar la estabilidad del enlace. La gestión mediante aplicación centraliza la configuración, monitoreo de estado y control de políticas de acceso desde cualquier ubicación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Wi-Fi dual band IEEE 802.11ac/n/b/g: 2.4 GHz (400 Mbps) y 5 GHz (867 Mbps)<li style='margin-bottom: 8px;*>Tecnología Beamforming para optimización direccional de señal<li style='margin-bottom: 8px;*>3 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps auto-sensing WAN/LAN<li style='margin-bottom: 8px;*>Roaming continuo sin interrupciones entre nodos del sistema<li style='margin-bottom: 8px;*>Gestión inteligente vía aplicación Mercusys<li style='margin-bottom: 8px;*>Modos de operación: Router / Access Point<li style='margin-bottom: 8px;*>Red de invitados habilitada en ambas bandas de frecuencia<li style='margin-bottom: 8px;*>Seguridad inalámbrica: WPA-PSK / WPA2-PSK<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporte IPv4 / IPv6 con SPI Firewall integrado<li style='margin-bottom: 8px;*>Calidad de servicio (QoS) para priorización de tráfico<li style='margin-bottom: 8px;*>Servidor y cliente DHCP<li style='margin-bottom: 8px;*>Tipos de conexión WAN: IP Estático / IP Dinámico / PPPoE / L2TP / PPTP<li style='margin-bottom: 8px;*>Botón de reset físico para restauración de configuración<li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operación: 0 ~ 40°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Estándar inalámbrico: IEEE 802.11ac/n/b/g<li style='margin-bottom: 6px;*>2.4 GHz: 400 Mbps<li style='margin-bottom: 6px;*>5 GHz: 867 Mbps<li style='margin-bottom: 6px;*>Velocidad combinada AC1900<li style='margin-bottom: 6px;*>Potencia de transmisión: 2.4 GHz<li style='margin-bottom: 6px;*>Tecnología Beamforming<li style='margin-bottom: 6px;*>Roaming continuo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Dimensiones: 88 x 88 x 88 mm (3.46 x 3.46 x 3.46 in)<li style='margin-bottom: 6px;*>Diseño compacto<li style='margin-bottom: 6px;*>Temperatura de operación: 0 ~ 40°C<li style='margin-bottom: 6px;*>Botón: Reset</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Gestión</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>3 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps (WAN/LAN auto-detección)<li style='margin-bottom: 6px;*>Tipos de conexión WAN: IP Estático, IP Dinámico, PPPoE, L2TP, PPTP<li style='margin-bottom: 6px;*>Seguridad inalámbrica: WPA-PSK / WPA2-PSK<li style='margin-bottom: 6px;*>Red de invitados: Sí, en ambas bandas<li style='margin-bottom: 6px;*>IPv4 / IPv6<li style='margin-bottom: 6px;*>SPI Firewall<li style='margin-bottom: 6px;*>Calidad de servicio (QoS)<li style='margin-bottom: 6px;*>DHCP servidor / cliente<li style='margin-bottom: 6px;*>Gestión: Aplicación Mercusys<li style='margin-bottom: 6px;*>Modos de trabajo: Router / Access Point</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura completa sin zonas muertas mediante nodos interconectados
Característica 2	Roaming continuo con transición automática entre bandas sin desconexión
Característica 3	Beamforming direccional para señal enfocada hacia cada dispositivo
Característica 4	3 puertos Gigabit auto-sensing WAN/LAN con detección automática de conexión
Característica 5	Gestión centralizada via aplicación para configuración y monitoreo remoto
Característica 6	Modo dual Router o Access Point según topología de red requerida