



Sistema Mesh Wi-Fi / Doble Banda AC1900 / 3 Puertos Gigabit / Roaming Continuo / Beamforming / Control por App

SKU: H50G3PACK Marca: Mercusys Categoría: Puntos de Acceso

\$2,611.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema mesh Wi-Fi de doble banda 802.11ac/n/b/g diseñado para distribución de cobertura en entornos residenciales y pequeñas oficinas. Opera simultáneamente en 2.4 GHz (hasta 400 Mbps) y 5 GHz (hasta 867 Mbps), con tecnología beamforming que concentra la señal hacia los dispositivos clientes para mejorar la estabilidad de la conexión. Incluye tres puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con detección automática WAN/LAN, eliminando la necesidad de distinguir puertos durante la instalación. El roaming continuo permite que los dispositivos móviles transiten entre nodos del sistema sin pérdida de conectividad. La gestión se realiza mediante aplicación móvil que facilita la configuración inicial y el monitoreo operativo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar inalámbrico: IEEE 802.11ac/n/b/g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Banda dual: 2.4 GHz / 5 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad 2.4 GHz: 400 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad 5 GHz: 867 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología beamforming para señales dirigidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>3 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps (WAN/LAN auto-detección)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Modos de operación: Router / Access Point<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipos de conexión WAN: IP Estático / IP Dinámico / PPPoE / L2TP / PPTP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Seguridad inalámbrica: WPA-PSK / WPA2-PSK<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Red de invitados: Sí, en ambas bandas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión: Aplicación móvil Mercusys<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Botón físico: Reset<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: 0 ~ 40°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: 802.11ac/n/b/g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2.4 GHz: 400 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>5 GHz: 867 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Beamforming<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Roaming continuo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia transmisión: 2.4 GHz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 88 x 88 x 88 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Auto-detección WAN/LAN<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botón Reset<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura: 0 ~ 40°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3 unidades sistema mesh H50G<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adaptadores de alimentación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable Ethernet<li style='padding: 6px 0;'>Gula de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Roaming continuo para transición sin interrupciones entre nodos
Característica 2	Beamforming para señales dirigidas y cobertura estable
Característica 3	3 puertos RJ45 Gigabit con detección automática WAN/LAN
Característica 4	Gestión remota intuitiva mediante aplicación móvil
Característica 5	Soporte dual IPv4/IPv6 con firewall SPI integrado
Característica 6	Red de invitados independiente en ambas bandas