



Kit de Soportes para Administración de Cable / 42 UR / Profundidad 142 mm (5.6 ft) / Altura 1734.7 mm (68.29 ft) / Carga Estática 1,360 kg / Puerta Frontal 69% Eficiencia de Flujo

SKU: D12FBB Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$9,230.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de soportes para administración de cable diseñado para integración en gabinetes Net-Verse de 800 mm de ancho y 42 unidades de rack. Fabricado en acero con acabado en polvo negro, ofrece una profundidad de 142 mm que maximiza el espacio útil interior sin comprometer la capacidad de gestión de cableado. La estructura soporta una carga estática de 1,360 kg y rodante de 498 kg, con rieles ajustables que incluyen marcas de UR para facilitar el posicionamiento exacto del equipo. El sistema de ventilación incorpora puerta frontal curvada y perforada con 69% de eficiencia de flujo de aire, complementada con cepillos en puntos de entrada que previenen la fuga de aire refrigerado. Los paneles laterales divididos horizontalmente permiten acceso selectivo durante mantenimiento, mientras que los dedos de gestión de cable integran control de radio de curvatura para proteger la integridad de las conexiones de fibra y cobre.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Color: Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Profundidad: 142 mm (5.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Altura: 1734.7 mm (68.29 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Unidades de rack: 42 UR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad: Gabinetes Net-Verse<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Normativa: RoHS<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad estática: 1,360 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad rodante: 498 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Eficiencia flujo de aire puerta frontal: 69%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Control de radio de curvatura en dedos de cable</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Profundidad: 142 mm (5.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura: 1734.7 mm (68.29 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerta frontal: Curvada y perforada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertas traseras: Divididas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Paneles laterales: Divididos horizontalmente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puntos de entrada: Con cepillo anti-fuga de aire</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rieles ajustables con marcas para UR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aditamentos para PDU de altura completa<li style='padding: 6px 0;*>Dedos de administración de cable con control de radio de curvatura</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de bloqueo en dos puntos para seguridad física del equipo
Característica 2	Puerta frontal curvada con 69% de eficiencia en flujo de aire
Característica 3	Dedos de gestión de cable con control de radio de curvatura integrado
Característica 4	Rieles ajustables con marcas de UR para montaje preciso
Característica 5	Paneles laterales divididos horizontalmente para acceso simplificado
Característica 6	Cepillos en puntos de entrada para contención de flujo de aire