



Kit de Tensores para Montaje Suspendido / Compatible JPP-40X y JLPP-40L / 40W / 4200 lm / 595 x 595 mm / 6500K

SKU: TENSORES-X Marca: JWW Categoría: Luminarias LED de Interior

\$81.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este kit de tensores permite el montaje suspendido de paneles LED rectangulares con un diseño elegante y profesional. Compatible exclusivamente con los modelos JPP-40X y JLPP-40L, ofrece una solución de iluminación eficiente para espacios comerciales y oficinas. La instalación suspendida maximiza la distribución luminosa uniforme gracias a su pantalla de acrílico de 1mm y su tecnología LED sin parpadeo. El acabado blanco con driver integrado garantiza una estética limpia y una operación confiable en entornos profesionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Montaje suspendido mediante tensores de alta resistenciaCompatibilidad exclusiva con modelos JPP-40X y JLPP-40LIluminación LED de alta eficiencia energéticaDiseño rectangular elegante para espacios comerciales y oficinasAcabado blanco con driver integradoIluminación uniforme sin parpadeoPantalla de acrílico de 1mm de espesorAlta calidad en acabados con soldadura imperceptibleBase de aluminio para mayor durabilidad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Modelo compatible</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>JPP-40X / JLPP-40L</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Potencia</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>40 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Flujo luminoso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>4200 lm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Corriente eléctrica</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>338 mA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>595 x 595 mm (23.4 x 23.4 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tensión / Frecuencia</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>127 V~ / 60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Base de aluminio, pantalla acrílico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>6500 K (luz blanca)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de fuente de luz</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>LED</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Acabado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Blanco con driver integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Pantalla acrílico</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1 mm de espesor</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;'>Este kit de tensores está diseñado para instalaciones en oficinas, salas de juntas, áreas comerciales, recepciones, pasillos corporativos y cualquier espacio profesional que requiera iluminación suspendida de calidad. La compatibilidad con los modelos JPP-40X y JLPP-40L asegura una integración perfecta con paneles LED de alto rendimiento.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje suspendido con tensores de alta resistencia
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con paneles JPP-40X y JLPP-40L
Característica 3	Iluminación LED de alta eficiencia energética
Característica 4	Diseño rectangular elegante para espacios profesionales
Característica 5	Acabado blanco con driver integrado sin parpadeo
Característica 6	Pantalla acrílico de 1mm con luz uniforme