



Kit de Puesta a Tierra / Electrodo Magnetoactivo / Capacidad 400 A / Resistencia < 2 Ω / Compuesto H2OHM Orgánico Certificado

SKU: KIT-MASTER-400K-V2    Marca: TOTAL GROUND    Categoría: Tierras Físicas

\$42,029.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de puesta a tierra con electrodo magnetoactivo diseñado para instalaciones profesionales que requieren alta conductividad y protección eléctrica confiable. El electrodo está elaborado en cobre electrolítico altamente conductivo con tratamiento especial anticorrosivo que retarda la degradación por oxidación. El sistema incluye compuesto orgánico H2OHM certificado por LAPEM y EMA, elaborado con material higroscópico coagulante de humedad que optimiza la conductividad del terreno. La capacidad de 400 amperes permite proteger instalaciones de alta demanda, mientras que los aisladores de 1000 A en la barra de unión garantizan seguridad en las conexiones. El electrodo incorpora brújula y nivel para facilitar la orientación e inclinación correcta durante la instalación. Cuando se instala con el compuesto mejorador de tierra, el sistema asegura resistencia menor a 2 ohm en la mayoría de los casos y operación sin mantenimiento correctivo hasta por 20 años.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Electrodo de cobre electrolítico altamente conductivo con tratamiento anticorrosivo</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia menor a 2 ohm garantizada con compuesto H2OHM</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compuesto orgánico H2OHM certificado LAPEM y EMA, base higroscópica coagulante de humedad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad nominal de 400 amperes para protección de alta intensidad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aisladores de 1000 A en barra de unión</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Brújula y nivel integrados para orientación e inclinación precisa</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Accesorios completos para instalación profesional incluidos</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vida útil sin mantenimiento correctivo hasta por 20 años</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima: 400 A</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia garantizada: < 2 Ω</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aisladores barra de unión: 1000 A</li><li style='padding: 6px 0;'>Material conductor: Cobre electrolítico altamente conductivo</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Electrodo: Cobre electrolítico con tratamiento anticorrosivo</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compuesto: H2OHM orgánico, base higroscópica coagulante</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificaciones compuesto: LAPEM, EMA</li><li style='padding: 6px 0;'>Tipo de electrodo: Magnetoactivo con brújula y nivel</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Electrodo de puesta a tierra TG-400K</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compuesto mejorador de tierra H2OHM</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barra de unión con aisladores 1000 A</li><li style='padding: 6px 0;'>Accesorios completos para instalación profesional</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Resistencia menor a 2 ? con compuesto orgánico certificado LAPEM y EMA   |
| Característica 2 | Electrodo de cobre electrolítico con tratamiento anticorrosivo integrado |
| Característica 3 | Capacidad de 400 A para protección de alta demanda eléctrica             |
| Característica 4 | Aisladores de 1000 A en barra de unión para máxima seguridad             |
| Característica 5 | Brújula y nivel incorporados para instalación precisa y profesional      |
| Característica 6 | Instalación libre de mantenimiento correctivo hasta por 20 años          |