



Kit de Tierra Física / Electrodo Magnetoactivo 45 A / Resistencia < 2 Ohm / Supresor de Picos SOHO / Instalación Permanente 20 Años

SKU: KITMASTERTG-CONMV2 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$14,789.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de tierra física diseñado para instalaciones profesionales que requieren una resistencia a tierra inferior a 2 ohm en condiciones normales de operación. Integra un electrodo magnetoactivo de 45 A fabricado en cobre electrolítico de alta conductividad con tratamiento especial anticorrosivo, garantizando durabilidad estructural para instalaciones permanentes con ciclo de vida de hasta 20 años sin mantenimiento correctivo. El sistema incorpora un supresor de picos categoría SOHO para protección de equipos sensibles, junto con un acoplador de impedancia con filtro LC de baja frecuencia que optimiza la calidad de la referencia de tierra. El compuesto mejorador H2OHM, certificado por laboratorio acreditado, es un material orgánico no tóxico que acondiciona el suelo circundante para maximizar la conductividad del sistema de puesta a tierra. La inclusión de brújula y nivel facilita la orientación y alineación precisa del electrodo durante la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a tierra: menor a 2 ohm (en la mayoría de los casos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Electrodo: cobre electrolítico altamente conductivo, tratado anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad nominal del electrodo: 45 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Supresor de picos: categoría SOHO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acoplador de impedancia con filtro LC de baja frecuencia integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Herramientas de alineación: brújula y nivel incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vida útil de instalación permanente: hasta 20 años</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a tierra: $\leq 2\ \Omega$<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de electrodo: 45 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Filtro: LC de baja frecuencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Supresor de picos: SOHO</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Durabilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de electrodo: cobre electrolítico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tratamiento: anticorrosivo especial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compuesto: H2OHM orgánico no tóxico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil estimada: 20 años</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Electrodo magnetoactivo TG-45AB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compuesto mejorador de tierra H2OHM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Supresor de picos SOHO<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acoplador de impedancia con filtro LC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Brújula de alineación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel de burbuja</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tierra menor a 2 ohm en la mayoría de instalaciones
Característica 2	Electrodo de cobre electrolítico con tratamiento anticorrosivo
Característica 3	Compuesto orgánico H2OHM certificado por laboratorio acreditado
Característica 4	Filtro LC de baja frecuencia integrado en acoplador de impedancia
Característica 5	Brújula y nivel incluidos para alineación precisa del electrodo
Característica 6	Instalación libre de mantenimiento correctivo hasta 20 años